



Canyon Pro

Alta potencia, confort visual, excelente reproducción del color (IRC 90) y la luz de acento se puede orientar en 360°

Canyon Pro es una familia de luminarias de diseño sofisticado, diseñada para proporcionar una iluminación de acento y un alto confort visual en combinación con una alta percepción del espacio, gracias a su excelente reproducción del color (IRC 90). La luz de acento se puede orientar en 360 grados alrededor de cada luminaria mediante un sistema de rótula direccionable, lo que facilita el enfoque en el objeto o espacio deseado.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1280 - 4,050
Eficiencia nominal (lm/W)	>85
TCC	3000K/ 4000K
IRC	>90
UGR	< 19 @24°
Ángulo de apertura	24°
Potencia	15W / 30W / 45W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20°C a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco/ Negro
IP	20
Peso	1.0Kg/ 1.7Kg
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Downlight

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
RE 1091 B BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
RE	1091	B- Blanco	BC- 3000K	A- 100-277V~
	1092		BN- 4000K	
	1093	N- Negro		

Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	Ángulo	Dimensiones
15W	1,280	0-10V	24°	100*100*114mm
	1,350			
	2,560			
	2,700			
	3,850			
30W	3,850			180*100*114mm
	4,050			260*100*114mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 1091 B BC A	1653.70	15.0	110.24
RE 1091 B BN A	1653.70	15.0	110.24
RE 1091 N BN A	1653.70	15.0	110.24
RE 1091 N BN A	1653.70	15.0	110.24
RE 1092 B BC A	3,028.90	30.0	100.96
RE 1092 B BC A	3,028.90	30.0	100.96
RE 1092 N BN A	3,028.90	30.0	100.96
RE 1092 N BN A	3,028.90	30.0	100.96
RE 1093 B BC A	4,619.60	42.0	110.04
RE 1093 B BC A	4,619.60	42.0	110.04
RE 1093 N BN A	4,619.60	42.0	110.04
RE 1093 N BN A	4,619.60	42.0	110.04


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
15.0	0.28A
15.0	0.28A
15.0	0.28A
15.0	0.28A
30.0	0.56A
30.0	0.56A
30.0	0.56A
30.0	0.56A
42.0	0.56A
42.0	0.56A
42.0	0.56A
42.0	0.56A


Fotometrías:



RE1091BBCA 15W 24°









RE1092BBCA 30W 24°



RE1093BBCA 45W 24°

Dimensiones del producto:



Canyon Pro 15W 24°

Canyon Pro 30W 24°

Canyon Pro 45W 24°

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)