



## Comfort Soft

Aspecto elegante con un diseño sofisticado, con un alto confort visual excelente para espacios comerciales y oficinas.

Aspecto elegante con de diseño sofisticado para especificaciones compactas y eficientes; reflector de aluminio al vacío para un control preciso de la luz y que proporciona un alto confort visual. Comfort Soft es una solución adecuada para aplicaciones que requieran iluminación general como espacios comerciales, oficinas etc.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

### Datos técnicos generales:

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Fuente de Luz                   | LED integrado          |
| Flujo luminoso nominal (lm)     | 2,240 - 2,444          |
| Eficiencia nominal (lm/W)       | >89                    |
| TCC                             | 3000K / 4000K          |
| IRC                             | >90                    |
| Ángulo de apertura              | 90°                    |
| Potencia                        | 25W                    |
| Tensión                         | 100-240V~              |
| Frecuencia de operación         | 50 Hz/ 60 Hz           |
| Factor de potencia              | >0.90                  |
| Distorsión de armónicos (THD)   | <20%                   |
| Temperatura de operación        | -25° a 40°C            |
| Driver                          | Integrado              |
| Protocolo de control            | ON/OFF 0-10V           |
| Vida promedio / Tipo de vida    | 30,000h L70            |
| Material del cuerpo             | Aluminio               |
| Material de la óptica / difusor | Plástico               |
| Acabado                         | Pintura electrostática |
| Color                           | Blanco                 |
| IP                              | 54                     |
| IK                              | 5                      |
| Peso                            | 0.75 Kg                |
| Tipo de instalación             | Empotrado              |
| Tipo de producto                | Downlight              |

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:  
RE 1047 B BC B

| Aplicación | Consec. | Color     | TCC       | Tensión      |
|------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| RE         | 1047    | B- Blanco | BC- 3000K | B- 100-240V~ |
|            | 1049    |           | BN- 4000K |              |

| Potencia | Flujo luminoso nominal | IRC | Ángulo | Control         | Dimensiones |
|----------|------------------------|-----|--------|-----------------|-------------|
| 25W      | 2,240                  | 90  | 90°    | ON/OFF<br>0-10V | 176*76mm    |
|          | 2,444                  |     |        |                 |             |


## Eficiencia energética:

| CÓDIGO:        | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| RE 1047 B BC B | 2282                     | 23.15        | 98.57                |
| RE 1047 B BN B | 2282                     | 23.15        | 98.57                |
| RE 1049 B BC B | 2363.1                   | 23.15        | 102.07               |
| RE 1049 B BN B | 2363.1                   | 23.15        | 102.07               |

## Corriente de entrada:


| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| 23.15        | 0.22 A               |
| 23.15        | 0.22 A               |
| 23.15        | 0.22 A               |
| 23.15        | 0.22 A               |

## Fotometrías:



Comfort Soft 25W 90°

## Dimensiones del producto:



**Comfort Soft 25W 90°**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)