

The background of the entire page is a dark gray geometric pattern. It consists of a grid of lines that form a series of triangles and diamonds. The triangles point both upwards and downwards, creating a tessellated effect. The diamonds are formed by the intersection of the lines.

CONSTRULITA[®]

EL SENTIDO DE LA LUZ

GUÍA DE PRODUCTOS
2026-2027

TABLAS TÉCNICAS

INDUSTRIA / ALTO MONTAJE

		POWERBAY		Solución a medida: cada nave se proyecta según los requerimientos exactos del cliente. Larga vida útil 160,000 hrs L70, >22 años de uso continuo								
Color	Código	Potencia Seleccionable (W)		Flujo (lm)	TCC Seleccionable (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IP	Montaje	Certificación
Blanco	IN8060BCCA	100	60	12,050	4000K	200	90°	100-277V~	0-10V	65	Suspende Sobreponer	UL
				12,000	5000K	200						
				12,120	6500K	202						
			80	15,770	4000K	197						
				16,000	5000K	200						
				15,880	6500K	198						
			100	19,730	4000K	197						
				20,000	5000K	200						
				19,740	6500K	197						
	IN8061BCCA	150	90	18,360	4000K	204						
				18,000	5000K	200						
				18,160	6500K	201						
			120	24,170	4000K	201						
				24,000	5000K	200						
				23,900	6500K	199						
			150	29,460	4000K	196						
				30,000	5000K	200						
				29,700	6500K	198						
	IN8062BCCA	200	120	24,570	4000K	204						
				24,000	5000K	200						
				24,470	6500K	203						
			160	31,840	4000K	199						
				32,000	5000K	200						
				32,030	6500K	200						
			200	38,770	4000K	193						
				40,000	5000K	200						
				39,319	6500K	196						

Accesorios Powerbay

Blanco	AC1309B	Sensor de microondas
	AC1310B	Sensor de movimiento PIR.
	AC1311B	Batería de Emergencia

TABLAS TÉCNICAS

INDUSTRIA / ALTO MONTAJE

		SUPREME PRO				Ideal para proyectos de rápida ejecución y entrega inmediata, vida útil 100,000 hrs L70, >10 años de uso continuo.						
Color	Código	Potencia Seleccionable (W)		Flujo (lm)	TCC Seleccionable (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IP	Montaje	Certificación
Blanco	IN8051BCCA	100	60	10800	4000	180	90°	100-277V~	0-10V	65	Suspende Sobreponer	UL
				11400	5000	190						
				11200	6500	187						
			80	13900	4000	174						
				15200	5000	190						
				14500	6500	181						
			100	17650	4000	176						
				19000	5000	190						
				17650	6500	176						
	IN8052BCCA	150	90	16930	4000	188						
				17100	5000	190						
				16900	6500	187						
			120	22100	4000	184						
				22800	5000	190						
				22500	6500	187						
			150	27000	4000	180						
				28500	5000	190						
				27400	6500	182						
	IN8053BCCA	200	120	22200	4000	185						
				22800	5000	190						
				22820	6500	190						
			160	28640	4000	179						
				30400	5000	190						
				28960	6500	181						
			200	38770	4000	171						
				38000	5000	190						
				34200	6500	171						

Accesorios Supreme Pro

Blanco	AC1309B	Sensor de microondas
	AC1310B	Sensor de movimiento PIR
	AC1311B	Batería de emergencia

INDUSTRIA / ALTO MONTAJE

	HB STEEL HO				Vida útil 80,000 L70, >10 años de uso continuo, alto flujo luminoso.					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IP	Montaje
Blanco	IN8225BCCA	320	50.491	4000	153.47	100°	100-277V~	0-10V	40	Suspend
			54.851	5000	166.02					
			48.455	6000	151.42					
		360	54.708	4000	151.97					
			59.666	5000	165.74					
			54.052	6000	150.14					
		400	60.379	4000	150.95					
			65.056	5000	162.64					
			58.656	6000	146.64					


Accesorios HB Steel HO	
AC1306B	Control remoto para sensor PIR, compatible solo con IN8225BCCA
AC1307B	Sensor PIR, solo compatible con IN8225BCCA

INDUSTRIA / ALTO MONTAJE

	HB STEEL				Vida útil 100,000 L70, >8 años de uso continuo.					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IP	Montaje
Blanco	IN8204BBFA	73	12,000	5000	160	105°	100-277V~	0-10V	40	Suspend
	IN8220BBFA	95	15,000							
	IN8201BBFA	110	18,000							
	IN8221BBFA	126	20,000							
	IN8202BBFA	146	24,000							
	IN8222BBFA	160	26,000							
	IN8223BBFA	184	30,000							
	IN8203BBFA	215	35,000							
	IN8224BBFA	225	36,000							

Accesorios HB Steel	
AC7520	Batería de emergencia
AC1300B	Sensor de movimiento
AC1301B	Control remoto para sensor de movimiento
AC1302B	Sensor PIR
AC1303N	Control remoto para sensor PIR

	HB CORE				Ópticas intercambiables, ideal para naves especulativas, vida útil 80,000 L70, >8 años de uso continuo.								
Color	Código	Potencia Seleccionable (W)		Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IP	Montaje	Ópticas Compatibles	
Blanco	IN8226BCCA	120	80	12,380	3500	155	90°	100-277V~	0-10V	20	Suspend	AC1416, AC1412, AC7541R	
				13 030	4000	163							
				12,690	5000	159							
			100	15,090	3500	150							
				16,030	4000	160							
				15,580	5000	155							
		120	17,570	3500	165								
			19,000	4000	168								
			18,410	5000	171								
		IN8227BCCA	210	160	24,560	3500						153	AC1417, AC1413, AC7542R
					26,230	4000						163	
					25,360	5000						158	
	180			27,240	3500	151							
				29,250	4000	162							
				27,980	5000	155							
	210		31,030	3500	147								
			33,670	4000	160								
			32,300	5000	153								
	IN8228BCCA		320	240	36,530	3500						153	AC1418, AC1414, AC7543R
					38,480	4000						163	
					37,290	5000						158	
		280		41,670	3500	151							
				44,500	4000	162							
				42,590	5000	155							
		320	46,680	3500	145								
			50,200	4000	156								
			47,920	5000	149								
		IN8229BCCA	400	240	37,440	3500						156	AC1417, AC1415
					39,350	4000						163	
					38,430	5000						160	
	320			48,450	3500	151							
				51,690	4000	161							
				50,530	5000	157							
	400		58,870	3500	147								
			63,790	4000	159								
			61,410	5000	153								

Accesorios HB Core		
	AC7541R	Accesorio Batería 15W
	AC7542R	Accesorio Batería 25W
	AC7543R	Accesorio Batería 40W
	AC1412	Accesorio Óptica 90° × 45° de policarbonato 1 ft
	AC1413	Accesorio Óptica 90° × 45° de policarbonato 1.5 ft
	AC1414	Accesorio Óptica 90° × 45° de policarbonato 2 ft
	AC1415	Accesorio Óptica 90° × 45° de policarbonato 3 ft
	AC1416	Accesorio Óptica 65° de policarbonato 1 ft
	AC1417	Accesorio Óptica 65° de policarbonato 1.5 ft
	AC1418	Accesorio Óptica 65° de policarbonato 2 ft

INDUSTRIA/ALTO MONTAJE

	SUPREME					5 0,000 h de vida y múltiples accesorios.				
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IP	Montaje
Negro	IN8040NBNA	100	17,000	4000	170	85° Ópticas opcionales 55° y 110°	100-277V~	0-10V	65	Suspend
	IN8040NBFA			5000						
	IN8041NBNA	150	25,000	4000	166					
	IN8041NBFA			5000						
	IN8042NBNA	200	34,000	4000	170					
	IN8042NBFA			5000						

Accesorios Supreme		
Negro	AC1410	Óptica 55°
	AC1411	Óptica 110°
	AC1304B	Control remoto para sensor de microondas/fotorreceptor
	AC1305B	Sensor de microondas/fotorreceptor
	AC1400N	Campana Cut-off
	AC7540N	Batería de emergencia (90 min)

INDUSTRIA/ALTO MONTAJE

	CUÁSAR					50,000 h de vida y múltiples accesorios.					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficacia (lm/W)	IRC	IP	Montaje
Negro	IN8031NBNA	75	12,250	4000	90°	100-277V~	0-10V	>163	80	65	Suspend
	IN8028NBFA	100	17,000	5000							
	IN8028NBNA			4000							
	IN8029NBFA	150	25,500	5000							
	IN8029NBNA			4000							
	IN8030NBFA	200	34,000	5000							
	IN8030NBNA			4000							



HB INFINITY

Para cotizar las luminarias lineales HB Infinity, consulta a tu ejecutivo comercial; información no disponible en lista de precios.

Configurador de producto

Familia	Instalación	Longitud (ft)	Potencia (W)	Control	Accesorio	Color	TCC (K)	IRC	Óptica	Tensión		
HN Individual IN Interconectable	8 Suspend	4	0 Ciego 2 27 5 53 8 87	V O-10V	0 Sin accesorio B Batería 10W	B Blanco N Negro M Gris F Grafito S Satín Y Amarillo	00 Ciego 30 3000 40 4000 50 5000	0 Ciego 8 80	0 Ciego A 40°×110° B 60°×110° C 90° D Doble Asimétrica	A 127-277		
			3 30 4 40 6 60	C Construlita Connect		T Traffic Red A Signal Blue E Emerald Green Z Sulfur Yellow						
			4 40 8 85	D DALI D4i SR/D2 L Lutron		B Batería 10W D DALI V Lutron Vive A Lutron Athena S Athena Sensor					L Light Blue G Mint Green V Heather Violet O Orange Brown	
			8	0 Ciego 8 87 9 175		O Ciego V O-10V					0 Sin accesorio B Batería 10W	K Sky Blue C Claret Violet D Deep Orange
				6 60		C Construlita Connect						
				8 85		D DALI D4i SR/D2 L Lutron						

Consulta a tu asesor para seleccionar el control adecuado a tu instalación.

1 No incluye arnés de conexión eléctrica; se recomienda usar alimentador en obra de 3 o 5 polos cal. 12, de acuerdo con el sistema de control.

2 Para integrar sensores Lutron Vive, Lutron Athena o DALI, el luminario tiene que ser interconectable (IN). Consulta a tu asesor para seleccionar el protocolo de control adecuado a tu instalación.

Flujo lumínico por potencia			
Protocolo	Formato	Flujo (lm)	Eficacia (lm/W)
O-10V	4 ft	4,000	148.15
	4 ft	8,000	150.94
	4 ft	13,000	149.43
	8 ft	13,000	149.43
	8 ft	25,000	142.86
Construlita Connect	4 ft	4,096	136.53
	4 ft	5,428	135.7
	8 ft	7,560	126
DALI / Lutron	4 ft	5,256	131.4
	8 ft	11,128	130.92

Piezas a interconectar por control y voltaje			
Protocolo	Formato	127 V	277 V
O-10V	4 ft	36	63
	4 ft	26	45
	4 ft	20	35
	8 ft	14	25
	8 ft	10	17
Construlita Connect	4 ft	34	60
	4 ft	30	52
	8 ft	17	30
DALI / Lutron	4 ft	30	52
	8 ft	14	25

INDUSTRIA/BAJO MONTAJE

	CANOPY CCT							Iluminación ideal para estacionamientos					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficacia (lm/W)	IRC	IK	IP	Montaje	Certificado
Blanco	IN1854NCCA	45-75W	5,850-9,750	3000-5000	Tipo V	100-277V~	0-10V	130	70	8	40	Sobreponer	NOM
	IN1855NCCA	72-120W	9,360-15,600										



OCEAN PRO								A prueba de vapor, ideal para zonas con alta humedad						
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficacia (lm/W)	IRC	IK	IP	Accesorios	Montaje	
Gris	IN4O46GBNA	38	4,500	4000	120°	100-277V~	0-10V	118	80	8	65	Sin accesorio	Sobreponer Suspend	
	IN4O46GBFA			5000								Sensor microondas y fotorreceptor		
	IN4O47GBNA			4000								Batería de emergencia		
	IN4O47GBFA			5000										
	IN4O48GBNA			4000								Sin accesorio		
	IN4O48GBFA			5000										
	IN4O49GBNA	56	7,000	4000				125				Sensor microondas y fotorreceptor		
	IN4O49GBFA			5000								Batería de emergencia		
	IN4O50GBNA			4000										
	IN4O50GBFA			5000										
	IN4O51GBNA			4000										
	IN4O51GBFA			5000										

	OCEAN							A prueba de vapor					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficacia (lm/W)	IRC	IK	IP	Montaje	Certificado
Blanco	IN4O43GBNB	18	1,900	4000	120°	100-277V~	On-Off	106	80	8	65	Sobreponer	NOM
	IN4O44GBNB	40	4,100					103					
	IN4O45GBNB	56	5,700					102					

	ARTIC							Resistente a alta corrosión					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficacia (lm/W)	IRC	IK	IP	Montaje	Certificado
Blanco	OF4027BBNA	27	3,732	4000	120°×110°	127-277V~	0-10V	138	80	9	66	Sobreponer Suspend	NOM
	IN8853BBFA	75	9,000	5000	120°×110°			120					
	IN8854BBFA				60°×110°								
	IN8855BBFA				40°×110°								

	SAFELIGHTS							Iluminación de emergencia y señalización					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficacia (lm/W)	IRC	Batería	IP	Montaje	Certificado
Blanco	CO6314BBFL	2	173	6500	30°	127-277V~	On-Off	87	70	90 minutos	20	Sobreponer	NOM
	CO6315BVEL	3	150		360°			>50					
	CO6316BVEL			Verde									

COMERCIAL / DOWNLIGHTS

	SPARK			Configurable y blancos dinámicos	
Fuente	Trim	Óptica	Forma reflector	Color reflector	
Fuente de luz con Driver: - 15 W - 1,160 lm - Atenuable 0-10V - Óptica 36° y honeycomb - Eficacia 86 lm/W - UGR<19 - IRC >90 - Tunable white: 2700 a 6500 K (requiere potenciómetro 0-10V), 6500 K de fábrica.	CO103050 Circular empotrado CO103051 Circular empotrado trimless CO103034 Circular empotrado largo CO103035 Circular empotrado largo	De línea 36° (no es necesario agregar algún código) Opcional: 15° 24° 50°	C Circular	B Blanco N Negro CR Cromo	
			CBH Circular big hole CSH Circular small hole CPH Circular pin hole CO Circular oval	B Blanco N Negro	
			CW Circular Wallwasher	N Negro	
	CO103054 Cuadrado empotrado CO103055 Cuadrado empotrado trimless		SQ Cuadrado	B Blanco N Negro	

Ejemplo de codificación	(Con fuente de luz integrada)	CO103034	24	CBH	N
	CO10303424CBHN				

	SPARK RETROFIT			Refaccionable y configurable	
Fuente	Trim	Óptica	Forma reflector	Color reflector	
Sin fuente de luz integrada. Compatible con lámpara MR16 o GU10 (no incluida).	CO103052 Circular empotrado para lámpara MR16 o GU10	NA	C Circular	B Blanco N Negro CR Cromo	
			CBH Circular big hole CSH Circular small hole CPH Circular pin hole CO Circular oval	B Blanco N Negro	
			CW Circular Wallwasher	N Negro	

COMERCIAL / DOWNLIGHTS

	MODULARE PRO			Configurable, blancos dinámicos, potencia media	
Fuente	Trim	Óptica	Forma reflector	Color reflector	
- 30W / 40W (seleccionable) - 3,000 / 4,000 lm - 100-277 V - Óptica: 36° y honeycomb louver - UGR<19 - IRC >90 - Atenuable 0-10V - Eficacia 100 lm/W - Tunable white: 2700 a 6500 K (requiere potenciómetro 0-10V), 6500 K de fábrica.	CO104104 Circular empotrado CO104105 Circular empotrado trimless	De Línea 36 (no es necesario agregar algún código) Opcional: 15° 24° 60°	C Circular	B Blanco N Negro CR Cromo	
	CO104109 Cuadrado empotrado CO104110 Cuadrado empotrado trimless		SQ Cuadrado		

Ejemplo de codificación	(Con fuente de luz integrada)	CO104109	10	SQ	CR
	CO10410910SQCR				

COMERCIAL / DOWNLIGHTS

	COMPACT						Blancos dinámicos*, tamaño compacto, baja y media potencia									
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	Ra	TM30		UGR	IP	Montaje	Certificado
											Rf	Rg				
Blanco	RE1351BCCA	12	750-900	2700-6500	62 / 75	36°	100-277V~	0-10V	>90	91-94	89-91	98-100	<19	20	Empotrar	NOM
Negro	RE1351NCCA	12	750-900	2700-6500		15°										
Blanco	RE1354BCCA	12	750-900	2700-6500												
Negro	RE1354NCCA	12	750-900	2700-6500												
Blanco	RE1352BCCA	22	1,600-1,900	2700-6500	72 / 86	15°										
Negro	RE1352NCCA	22	1,600-1,900	2700-6500		36°										
Blanco	RE1353BCCA	22	1,600-1,900	2700-6500												
Negro	RE1353NCCA	22	1,600-1,900	2700-6500												
*Accesorio DIP Switch AC1214B (para selección de temperatura) no viene incluido; es necesario para el cambio de temperatura mediante switch.																
*Accesorio Atenuador + CCT Digital SDO10TWGRZSDM3MVNZ necesario para el control de blancos dinámicos y atenuación.																

COMERCIAL / DOWNLIGHTS

	UNIQUE						Blancos dinámicos*, media potencia, ópticas intercambiables									
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	Ra	TM30		UGR	IP	Montaje	Certificado
											Rf	Rg				
Blanco	RE1350BCCA RE1350NCCA	35	2500	2700-6500	71	24° Incluye ópticas (15°, 36° y 60°)	100-277V~	0-10V	>90	92-94	91-92	98-100	<19	20	Empotrar	NOM
Negro				2700-6500												

*Accesorio DIP Switch AC1214B (para selección de temperatura) no viene incluido; es necesario para el cambio de temperatura mediante switch.

*Accesorio Atenuador + CCT Digital SDO10TWGRZSDM3MVNZ necesario para el control de blancos dinámicos y atenuación.

Dip switch		
Color	Código	Descripción
Blanco	AC1214B	Switch de selección de temperatura de color
Solo compatible con las familias: Spark, Modulare Pro, Unique y Compact		

Dimmer + cct seleccionable		
Color	Código	Descripción
Blanco	SDO10TWGRZSDM3MVNZ	Accesorio de control Construlita Connect, Atenuador + CCT digital
Solo compatible con las familias: Spark, Modulare Pro, Unique y Compact		

COMERCIAL / DOWNLIGHTS

		ALFA						Confort visual, baja y media potencia								
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	Ra	TM30		UGR	IP	Montaje	Certificado
											Rf	Rg				
Blanco	RE1145BBCA	9	750	3000	83	60°	100-277V~	0-10V	90	92	92	100	<19	44	Empotrar	NOM
Blanco	RE1145BBNA	9	750	4000												
Negro	RE1145NBCA	9	650	3000	72											
Negro	RE1145NBNA	9	650	4000												
Blanco	RE1146BBCA	14	1,200	3000	85											
Blanco	RE1146BBNA	14	1,200	4000												
Negro	RE1146NBCA	14	1,100	3000	78											
Negro	RE1146NBNA	14	1,100	4000												
Blanco	RE1147BBCA	28	2,300	3000	82											
Blanco	RE1147BBNA	28	2,300	4000												
Negro	RE1147NBCA	28	2,000	3000	71											
Negro	RE1147NBNA	28	2,000	4000												
Blanco	RE1148BBCA	34	3,100	3000	91											
Blanco	RE1148BBNA	34	3,100	4000												
Negro	RE1148NBCA	34	3,000	3000	88											
Negro	RE1148NBNA	34	3,000	4000												

Ópticas alfa	
Código	Descripción
AC2402	Óptica 24° para Alfa 9W
AC2404	Óptica 24° para Alfa 14W
AC2406	Óptica 24° para Alfa 28W
AC2408	Óptica 24° para Alfa 34W

COMERCIAL / DOWNLIGHTS

	PERFORMA MAX							Alta emisión, ideal para doble o triple altura, CCT seleccionable																		
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	Ra	TM30		UGR	IP	Montaje	Certificado										
											Rf	Rg														
Blanco	CO1223BCCA	36W	4,300	3000	119.44	60	100-277V~	0-10V	80	85	85	97	<22	54	Empotrar	NOM										
			4,500	4000	125																					
			4,480	5700	124.44																					
Blanco	CO1224BCCA	52W	6,530	3000	125.57																					
			6,850	4000	131.7																					
			6,800	5700	130.76																					
Blanco	CO1225BCCA	80W	10,500	3000	131.25																					
			11,000	4000	137.5																					
			10,850	5700	135.6																					

COMERCIAL / DOWNLIGHTS

		CANYON PRO						Modulares, dirigibles						
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	Ra	UGR	IP	Montaje	Certificado
Blanco	RE1091BBCA	15	1,500	3000	100	24°	100-277V~	0-10V	90	92	<19	20	Empotrar NOM	NOM
Blanco	RE1091BBNA			4000										
Negro	RE1091NBCA			3000										
Negro	RE1091NBNA			4000										
Blanco	RE1092BBCA	30	3,000	3000										
Blanco	RE1092BBNA			4000										
Negro	RE1092NBCA			3000										
Negro	RE1092NBNA			4000										
Blanco	RE1093BBCA	45	4,500	3000										
Blanco	RE1093BBNA			4000										
Negro	RE1093NBCA			3000										
Negro	RE1093NBNA			4000										

COMERCIAL / DOWNLIGHTS

	NOVA						Orientable					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje	Certificado
Blanco	CO1138BBCA	15	1,450	3000	96	24°	100-277V~	0-10V	90	20	Empotrar	NOM
Blanco	CO1138BBNA			4000								
Negro	CO1138NBCA			3000								
Negro	CO1138NBNA			4000								
Blanco	CO1139BBCA			3000		60°						
Blanco	CO1139BBNA			4000								
Negro	CO1139NBCA			3000								
Negro	CO1139NBNA			4000								
Blanco	CO1140BBCA	35	3,400	3000	97	24°						
Blanco	CO1140BBNA			4000								
Negro	CO1140NBCA			3000								
Negro	CO1140NBNA			4000								
Blanco	CO1141BBCA			3000		60°						
Blanco	CO1141BBNA			4000								
Negro	CO1141NBCA			3000								
Negro	CO1141NBNA			4000								

COMERCIAL / DOWNLIGHTS

		STELLAR						Instalación trimless					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje	Certificado	
Blanco	CO1368BBNA	36	2,900	4000	81	36°	100-277V~	On-Off	90	20	Empotrar	NOM	

COMERCIAL / DOWNLIGHTS

	COMFORT DOT							Spot compacto de alto flujo luminoso				
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje	Certificado
Blanco	RE1310BBCB	21	1580	3000	75	24º (fijo)	100-240V~	On-Off	90	20	Empotrar	NOM
Blanco	RE1311BBCB					O-10V						
Blanco	RE1312BBCB					On-Off						
Blanco	RE1313BBCB					O-10V						
						24º (dirigible)						

COMERCIAL / DOWNLIGHTS

	COMFORT SOFT							Alta emisión, bajo deslumbramiento					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	UGR	IP	Montaje	Certificado
Blanco	RE1047BBCB	25	2,240	3000	89	90°	100-240V~	On-Off	90	<19	54	Empotrar	NOM
Blanco	RE1047BBNB			4000									
Blanco	RE1049BBCB		2,444	3000	97			0-10V					
Blanco	RE1049BBNB			4000									

COMERCIAL / DOWNLIGHTS



GALA PRO

Modular, rotación 360°

Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	UGR	IP	Montaje	Certificado
Blanco	RE1062BBCA	21	1,391	3000	66	45°	100-277V~	O-10V	90	<19	20	Empotrar	NOM
Blanco	RE1062BBNA		1,431	4000	80								
Negro	RE1062NBCA		1,402	3000	66								
Negro	RE1062NBNA		1,438	4000	80								
Blanco	RE1077BBCA		1,835	3000	66	24°							
Blanco	RE1077BBNA		1,835	4000	80								
Blanco	RE1063BBCA	42	2,795	3000	66	45°							
Blanco	RE1063BBNA		2,867	4000	88								
Blanco	RE1078BBCA		2,800	3000	66	24°							
Negro	RE1078NBCA		2,800	3000	66								
Negro	RE1078NBNA		3,684	4000	88								
Blanco	RE1064BBCA	63	4,142	3000	68	45°							
Blanco	RE1064BBNA		4,355	4000	87								
Negro	RE1064NBNA		4,386	4000	87								
Negro	RE1064NBNA		4,068	3000	68								
Blanco	RE1079BBCA		4,320	3000	68	24°							
Blanco	RE1079BBNA		5,555	4000	87								
Negro	RE1079NBCA		4,320	3000	68								
Negro	RE1079NBNA		5,367	4000	87								

COMERCIAL / DOWNLIGHTS

	PERFORMA PRO							Alta potencia, ideal para doble altura				
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje	Certificado
Blanco	CO1200BBCA	45	5,257	3000	116	60°	127-277V~	0-10V	80	10	Empotrar	NOM
Blanco	CO1200BBNA			4000								
Blanco	CO1200BBFA			5000								
Blanco	CO1214BBCA	74	8,514	3000	115							
Blanco	CO1214BBNA			4000								
Blanco	CO1214BBFA			5000								
Blanco	CO1300BBCA	100	11,404	3000	114							
Blanco	CO1300BBNA			4000								
Blanco	CO1300BBFA			5000								

COMERCIAL / DOWNLIGHTS

	DOWNLED							Baja emisión				
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje	Certificado
Blanco	RE1035BBCD	4.5	296	3000	65.8	100°	127V~	TRIAC	90	50	Empotrar	NOM
Blanco	RE1035BBND		353	4000	78.4							
Blanco	RE1036BBCD	9	693	3000	77	100°						
Blanco	RE1036BBND		766	4000	85.1							

COMERCIAL / TRACKLIGHTS

	FOCUS CHROMATIC						Realza automáticamente el color de cada producto exhibido. Hace que el elemento iluminado se vea más llamativo.						
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Ópticas	Tensión (V)	Control	IRC	Ra	UGR	IP	Montaje
Negro	CO5114NCCB	33	1,850	3000	56	38°	100-240V	On-Off	95	98	19	20	Riel

COMERCIAL / TRACKLIGHTS

	FOCUS II							Ajusta apertura y temperatura de color en sitio. Se adapta a ambientes cambiantes y optimiza la instalación.					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Ópticas	Tensión (V)	Control	IRC	Ra	UGR	IP	Montaje
Negro	CO5115NCCA	22	1700	3000	86	24°- 60°	100-277V~	On-Off	90	92	22	20	Riel
			1900	4000									
Blanco	CO5115BCCA		1735	5000									
Negro	CO5116NCCA	35	2820	3000	87								
			3050	4000									
Blanco	CO5116BCCA		2920	5000									

COMERCIAL / TRACKLIGHTS

	OLTRE LIGHT						Elige el nivel de confort visual que exige cada área. Muestra los colores con fidelidad y saturación reales.										
Color	Código	Potencia (W)		Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	Ra	TM30		UGR	IP	Montaje	Certificado
												Rf	Rg				
Blanco	CO5171BBCA	50W	40	3,600	3000	90	38	100-277V~	On-Off	90	90	91	100	<19	40	Riel	NOM
			45	3,900		86.67											
			50	4300		86											
	CO5171BBNA	50W	40	3,800	4000	95											
			45	4100		91.11											
			50	4500		90											
	AC5155A	Trim largo para Oltre Light															

COMERCIAL / TRACKLIGHTS



SKYLIGHT II

Mueve, agrega o reubica luminarias sin modificar la instalación eléctrica. Eficacia > 180 lm/W: más luz con menos carga instalada en grandes superficies.

Color	Código	Potencia (W)		Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	UGR	IP	Montaje	Certificado
Blanco	CO5321BBNA	60	39	7,000	4000K	181	30° x 90°	100-277V	0-10V	>80	<19	20	Riel	NOM
			46	8,300										
			53	9,700										
			60	10,300										
	CO5322BBNA		39	7,000			90°							
			46	8,200										
			53	9,500										
			60	10,400										
	CO5323BBNA		39	7,100			Doble asimétrica 20°							
46			8,400											
53			9,800											
60		10,500												
Blanco	CO5320BBNA	3	400	5000 K	133	140°	100-277V	0-10V	80	N/A	20	Riel	Nom	

COMERCIAL / TRACKLIGHTS

	SKYLIGHT							Resuelve grandes superficies y muros altos desde el riel. Alto flujo con la libertad de reubicarlo cuando quieras.				
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Ópticas	Tensión (V)	Control	IRC	UGR	IP	Montaje
Blanco	CO5312BBNA	60	8,500	4000K	141	30°	120-277V~	On-Off	80	<22	20	Riel
Negro	CO5313BBNA	80	10,500		131							

COMERCIAL / TRACKLIGHTS

		WALLTRACK						Baña muros completos con luz uniforme desde el riel. Reorienta el bañado cuando cambia el montaje, sin complicaciones.					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Ópticas	Tensión (V)	Control	IRC	UGR	IP	Montaje	
Blanco	CO5315BBCA	40	4,500	3000K	112	30×60°	100-277V~	On-Off	80	<22	20	Riel	
	CO5315BBNA			4000K									
Negro	CO5315NBCA			3000K									
	CO5315NBNA			4000K									

COMERCIAL / TRACKLIGHTS

	FOCUS						Acento versátil para moda y exhibición de producto. Adapta el haz sin comprar accesorios por separado.				
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Ópticas	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje
Blanco	CO5111BBCA	15	1,400	3000K	95	24º, 36º y 60º Incluidas	100-277V~	On-Off	90	20	Riel
	CO5111BBNA			4000K							
Negro	CO5111NBCA			3000K							
	CO5111NBNA			4000K							
Blanco	CO5112BBCA	30	2,600	3000K	95						
	CO5112BBNA			4000K							
Negro	CO5112NBCA			3000K							
	CO5112NBNA			4000K							
Gris	CO5112GBCA			3000K							
	CO5112GBNA			4000K							

Accesorios **Focus**

AC4115B	Cánope para sobreponer blanco
AC4115N	Cánope para sobreponer negro

		FOCUS SUSPENDIDO						Acerca el acento a la mercancía en plafones altos. Se integra al diseño en acabado blanco o negro.										
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Ópticas	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje							
Blanco	CO812OBBCA	15	1,400	3000K	87	24°, 36° y 60° Incluidas	100-277V~	0-10V	90	20	Suspend							
	CO812OBBNA			4000K														
Negro	CO812ONBCA			3000K														
	CO812ONBNA			4000K														
Blanco	CO8121BBCA	30	2,600	3000K								87	24°, 36° y 60° Incluidas	100-277V~	0-10V	90	20	Suspend
	CO8121BBNA			4000K														
Negro	CO8121NBCA			3000K														
	CO8121NBNA			4000K														

COMERCIAL / TRACKLIGHTS

	SPHERE							Presencia mínima en el riel con acento dirigible. Ilumina sin competir visualmente con la arquitectura.				
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Ópticas	Tensión (V)	Control	IRC	UGR	IP	Montaje
Blanco	CO5212BBCA	20	2,260	3000K	113	24°, 36° y 60° Incluidas	100-277V~	On-Off	90	<19	20	Riel
Negro	CO5212NBCA				113							
Blanco	CO5213BBCA	30	3,390		113							
Negro	CO5213NBCA				113							

COMERCIAL / TRACKLIGHTS

	WAVETRACK							Baña muros y planos verticales con luz uniforme. Su óptica asimétrica evita arcos de luz y zonas oscuras.				
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Ópticas	Tensión (V)	Control	IRC	UGR	IP	Montaje
Blanco	CO540OBBCB	30	3,450	3000K	110	83°	100-240V~	On-Off	90	<19	20	Riel
Negro	CO540ONBCB											

		CYLINDER PRO		Acento de alta precisión con haces cerrados desde 10°. Ajusta la escena según el momento del día.			
Familia	Instalación	Ángulo	IRC	Control	Color	TCC	Tensión
CY Cylinder	5 Riel	110° 2 24° 4 45°	95	1 On-Off (Driver fijo 37W) 2 O-10V (Driver programable 47W, atenuable O-10V) 3 On-Off (Driver programable 47W, para riel de 3 circuitos sin atenuar)	B Blanco N Negro	BC 3000K BN 4000K	A 127-277V~

Riel aplicable	Configuración de luminarios Cylinder Pro							
AC5001B	CY	5	1	95	1	B	BC	A
AC5002B	CY	5	1	95	1	B	BN	A
AC5001N	CY	5	1	95	1	N	BC	A
AC5002N	CY	5	1	95	1	N	BN	A
AC5003B	CY	5	1	95	2	B	BC	A
	CY	5	1	95	2	B	BN	A
AC5003N	CY	5	1	95	2	N	BC	A
	CY	5	1	95	2	N	BN	A
AC5001B	CY	5	1	95	3	B	BC	A
AC5002B	CY	5	1	95	3	B	BN	A
AC5001N	CY	5	1	95	3	N	BC	A
AC5002N	CY	5	1	95	3	N	BN	A
AC5001B	CY	5	2	95	1	B	BC	A
AC5002B	CY	5	2	95	1	B	BN	A
AC5001N	CY	5	2	95	1	N	BC	A
AC5002N	CY	5	2	95	1	N	BN	A
AC5003B	CY	5	2	95	2	B	BC	A
	CY	5	2	95	2	B	BN	A
AC5003N	CY	5	2	95	2	N	BC	A
	CY	5	2	95	2	N	BN	A
AC5001B	CY	5	2	95	3	B	BC	A
AC5002B	CY	5	2	95	3	B	BN	A
AC5001N	CY	5	2	95	3	N	BC	A
AC5002N	CY	5	2	95	3	N	BN	A
AC5001B	CY	5	4	95	1	B	BC	A
AC5002B	CY	5	4	95	1	B	BN	A
AC5001N	CY	5	4	95	1	N	BC	A
AC5002N	CY	5	4	95	1	N	BN	A
AC5003B	CY	5	4	95	2	B	BC	A
	CY	5	4	95	2	B	BN	A
AC5003N	CY	5	4	95	2	N	BC	A
	CY	5	4	95	2	N	BN	A
AC5001B	CY	5	4	95	3	B	BC	A
AC5002B	CY	5	4	95	3	B	BN	A
AC5001N	CY	5	4	95	3	N	BC	A
AC5002N	CY	5	4	95	3	N	BN	A

	MAGNETRACK PRO			Un solo sistema integra 13 tipos de luminario. Recompón la iluminación sin herramientas cuando cambie el espacio.				
Código	Flujo (lm)	Potencia (W)	Familia	Tipo de luminario	Montaje	TCC (K)	IRC	Tensión (V)
MT5101NBCV	300	7	Linear	Lineal	Riel magnético	3000	90	VC48D
MT5102NBCV	570	15						
MT5103NBCV	1300	35						
MT5104NBCV	685	10	Multispot	Lineal con ópticas independientes				
MT5105NBCV	1.2	15						
MT5106NBCV	410	6	Grazer	Proyector lineal				
MT5107NBCV	851	12						
MT5108NBCV	1.05	12	Washer	Wall washer lineal				
MT5111NBCV	422	5	Spot	Proyector				
MT5112NBCV	700	10						
MT5113NBCV	1.6	18						
MT5120NBCV	461	7	Pipe	Cilindro				
MT5121NBCV	515	7	Moon	Esfera suspendida				

Accesorios para Magnettrack Pro			
Código	Tipo	Descripción	Montaje
AC5641N	Riel magnético empotrar	Riel de empotrar 1 m	Empotrar
AC5642N		Riel de empotrar 2 m	
AC5643N		Riel de empotrar 3 m	
AC5610N	Conector de esquina 90°	Accesorio conector L cambios de dirección en la misma superficie	
AC5611N	Conector de esquina interior	Accesorio conector L cambios de dirección en diferente superficie interna	
AC5612N	Conector de esquina exterior	Accesorio conector L cambios de dirección en diferente superficie externa	
AC5639N	Conector de esquina T	Accesorio conector T cambios de dirección desplazando las fuentes en la misma superficie	
AC5640N	Conector de esquina X	Accesorio conector X cambios de dirección desplazando las fuentes en la misma superficie	
AC5631N	Conector mecánico	Conector mecánico lateral para interconectar rieles con una misma salida eléctrica	
AC5630N	Tapa	Tapa para riel	
AC5741N	Riel magnético sobreponer / suspender	Riel de sobreponer / suspender 1 m	Sobreponer
AC5742N		Riel de sobreponer / suspender 2 m	
AC5743N		Riel de sobreponer / suspender 3 m	
AC5710N	Conector de esquina 90°	Conector tipo L cambios de dirección desplazando las fuentes en la misma superficie	
AC5711N	Esquina interior	Conector L cambios de dirección desplazando las fuentes en dos superficies internas	
AC5712N	Esquina exterior	Conector L cambios de dirección desplazando las fuentes en dos superficies externas	
AC5637N	Esquina T	Conector mecánico T cambios de dirección desplazando las fuentes en la misma superficie	Suspender
AC5638N	Esquina X	Conector mecánico X cambios de dirección desplazando las fuentes en la misma superficie	
AC5633N	Conector mecánico	Conector mecánico superior para interconectar rieles con una misma salida eléctrica	
AC5632N	Arnés sobreponer	Arnés para sobreponer	Conector
AC5745	Kit de suspensión	Kit para suspender riel	
AC5730N	Tapa	Tapa para riel	
AC5530	Conector de alimentación esquinas	Accesorio de interconexión eléctrica flexible	Driver
AC5531	Conector de alimentación	Accesorio de interconexión eléctrica Driver / Riel	
AC5532	Conector de alimentación	Accesorio rígido de interconexión eléctrica	
AC5635N	Conector alimentación T	Accesorio de interconexión eléctrica T	Driver
AC78150	Driver	Driver 150W 48V 100-240V~	
AC78200	Driver	Driver 200W 48V 100-240V~	
AC78350	Driver	Driver 350W 48V 100-240V~	

	RIELES 3 FASES				
Color	Código	Dimensión (m)	Tensión (V)	Control	Descripción
Blanco	AC5001B	1	127-277V~	On-Off	Riel 3 fases 1 m
Negro	AC5001N				
Blanco	AC5002B	2			
Negro	AC5002N				
Blanco	AC5003B	2		0-10V	Riel para Driver atenuable 2 m
Negro	AC5003N				

Conectores para rieles 3 fases					
Color	Código	Tipo	Descripción		
Blanco	AC5430B	Conector flexible	Conector flexible para riel de 3 fases		
Negro	AC5430N				
Blanco	AC5431B	Conector tipo X	Conector tipo X para riel de 3 fases		
Negro	AC5431N				
Blanco	AC5432B	Conector tipo T	Conector tipo T derecha para riel de 3 fases		
Negro	AC5432N		Conector tipo T izquierda para riel de 3 fases		
Blanco	AC5433B				
Negro	AC5433N				

RIELES



RIELES MAGNETRACK PRO PARA EMPOTRAR

Color	Código	Dimensión (m)	Tensión (V)	Control	Descripción	Montaje
Negro	AC5641N	1 m	48	On-Off	Micro riel magnético empotrable	Empotrar
	AC5642N	2 m				
	AC5643N	3 m				
	AC5610N	Conector de esquina 90°		Conector L cambios de dirección en la misma superficie		
	AC5611N	Conector de esquina interior		Conector L cambios de dirección en diferente superficie interna		
	AC5612N	Conector de esquina exterior		Conector L cambios de dirección en diferente superficie externa		
	AC5639N	Conector de esquina T		Conector T cambios de dirección desplazando las fuentes en la misma superficie		
	AC5640N	Conector de esquina X		Conector X cambios de dirección desplazando las fuentes en la misma superficie		
	AC5631N	Conector mecánico		Conector mecánico lateral para interconectar rieles con una misma salida eléctrica		
	AC5630N	Tapa		Tapa para riel		



RIELES MAGNETRACK PRO SOBREPONER / SUSPENDER

Color	Código	Dimensión (m)	Tensión (V)	Control	Descripción	Montaje
Negro	AC5741N	1 m	48	On-Off	Micro riel magnético de sobreponer / suspender	Sobreponer Suspender
	AC5742N	2 m				
	AC5743N	3 m				
	AC5710N	Conector de esquina 90°			Conector tipo L cambiar dirección desplazando las fuentes en la misma superficie	
	AC5711N	Conector de esquina interior			Conector L cambiar dirección desplazando las fuentes en dos superficies internas	
	AC5712N	Conector de esquina exterior			Conector L cambiar dirección desplazando las fuentes en dos superficies externas	
	AC5637N	Conector de esquina T			Conector mecánico T cambiar dirección desplazando las fuentes en la misma superficie	
	AC5638N	Conector de esquina X			Conector mecánico X cambiar dirección desplazando las fuentes en la misma superficie	
	AC5633N	Conector mecánico			Conector mecánico superior para interconectar rieles aprovechando una misma salida eléctrica	
	AC5632N	Arnés sobreponer			Arnés para sobreponer micro riel	
	AC5745	Kit de suspensión			Kit para suspender micro riel	
	AC5730N	Tapa			Tapa para riel	

Accesorios de conexión para rieles Magnetack Pro			
Color	Código	Tipo	Descripción
Negro	AC5530	Conector de alimentación esquinas	Accesorio de interconexión eléctrica flexible
	AC5531	Conector de alimentación Driver	Accesorio de interconexión eléctrica Driver / Riel
	AC5532	Conector de alimentación recto	Accesorio rígido de interconexión eléctrica
	AC5635N	Conector alimentación T	Accesorio de interconexión eléctrica T
	AC78150	Driver 150W	Driver 150W 48V 100-240V~
	AC78200	Driver 200W	Driver 200W 48V 100-240V~
	AC78350	Driver 350W	Driver 350W 48V 100-240V~

RIELES MAGNETRACK PARA EMPOTRAR						
Color	Código	Dimensión (m)	Tensión (V)	Control	Descripción	Montaje
Negro	AC5502N	2	42	0-10V	Riel magnético para empotrar en tablaroca	Empotrar en tablaroca
	AC5503N	3				
	AC5510N	Conector de esquina 90°			Codo para cambios de dirección en la misma superficie	
	AC5511N	Conector de esquina interior			Codo interno para cambiar dirección en diferentes superficies	
	AC5512N	Conector de esquina exterior			Codo externo para cambiar dirección en diferentes superficies	
	AC5530N	Tapa final			Tapa final	
	AC5531N	Conector mecánico			Conector mecánico entre rieles	



RIELES MAGNETRACK PARA SOBREPONER Y SPENDER

Color	Código	Dimensión (m)	Tensión (V)	Control	Descripción	Montaje
Negro	AC5541N	1	42	0-10V	Riel magnético para sobreponer / suspender	Sobreponer Suspender
	AC5542N	2				
	AC5543N	3				
	AC5546N	Conector de esquina 90°			Codo para cambiar dirección en la misma superficie	
	AC5547N	Conector de esquina interior			Codo interno para cambiar dirección en diferentes superficies	
	AC5548N	Conector de esquina exterior			Codo externo para cambiar dirección en diferentes superficies	
	AC5549N	Tapa final			Tapa final	
	AC5545	Kit de suspensión			Kit para suspender riel	

Accesorios de conexión para rieles Magnettrack

Color	Código	Tipo	Descripción
Negro	AC5520N	Conector entre rieles	Accesorio de interconexión eléctrica entre microcables
	AC5521N	Conector de alimentación Driver	Accesorio de interconexión eléctrica Driver / Riel
	AC7460	Driver 90-305V60W42V1.3AIP67DIMEABLE	Driver 60 W atenuable
	AC74150	Driver 90-305V151W42V3.6AIP67DIMEABLE	Driver 150 W atenuable
	AC74240	Driver 90-305V240W42V5.72AIP67DIMEABLE	Driver 240 W atenuable
	AC7575G	Driver EXT 75W100-277V.35A-.75A	Driver 75 W IP67 atenuable
	AC75100G	Driver EXT 100W100-277V2.3A-1.6A 42VCD	Driver 100 W IP67 atenuable
	AC75150G	Driver EXT 150W100-277V 3.6A 42VCD	Driver 150 W IP67 atenuable
	AC75240G	Driver EXT 240W100-277V6.7A-3.3A 42VCD	Driver 240 W IP67 atenuable

RIELES TECNOLITE							
Color	Código	Dimensión (m)	Tensión (V)	Control	Descripción		
Blanco	YS-100/B	1	100-240V~	On-Off	Riel 3 hilos 1 fase 1 m		
Negro	YS-100/N						
Satín	YS-100/S						
Blanco	YS-200/B	2					Riel 3 hilos 1 fase 2 m
Negro	YS-200/N						
Satín	YS-200/S						
Blanco	YS-I/B	Conector tipo I					Conector tipo I para riel 3 hilos
Negro	YS-I/N						
Blanco	YS-L/B	Conector tipo L					Conector tipo L para riel 3 hilos
Negro	YS-L/N						

		VECTOR CCT					Potencia y temperatura de color seleccionables en sitio. Accesorios modulares en L, 7, X y T para crear geometría lumínica, ahora con 2 curvas para diseños orgánicos.								
Color	Código	Forma	Potencia Seleccionable (W)		Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	UGR	IP	Montaje	Certificado
Blanco	OF4253BCCA	Lineal 120 cm	32	16	2200	3000 4000 5000	137	110°	100-277V~	0-10V	80	28	20	Sobreponer muro/techo Suspend	NOM
				32	4400	3000 4000 5000	137								
Negro	OF4253NCCA			16	2000	3000 4000 5000	125								
				32	4000	3000 4000 5000	125								
Blanco	OF4254BCCA	Curva 90° 450 mm	17	8.5	1200	3000 4000 5000	141	110°	100-277V~	0-10V	80	28	20	Suspend	NOM
				17	2200 2300 2200	3000 4000 5000	129								
Negro	OF4254NCCA			8.5	1000 1100 1000	3000 4000 5000	117								
				17	2000 2100 2000	3000 4000 5000	117								
Blanco	OF4255BCCA	Curva 90° 600 mm	23	11	1600	3000 4000 5000	145	110°	100-277V~	0-10V	80	28	20	Suspend	NOM
				23	2900 3100 2900	3000 4000 5000	126								
Negro	OF4255NCCA			11	1300 1400 1300	3000 4000 5000	118								
				23	2700 2800 2700	3000 4000 5000	117								

Conectores Vector CCT															
Color	Código	Forma	Potencia Seleccionable (W)		Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	UGR	IP	Montaje	Certificado
Blanco	AC4258BCCA	L	9	4.5	550	3000 4000 5000	122	110°	100-277V~	0-10V	80	28	20	Sobreponer muro/techo Suspend	NOM
				9	1100	3000 4000 5000	122								
Negro	AC4258NCCA			4.5	550	3000 4000 5000	122								
				9	1100	3000 4000 5000	122								
Blanco	AC4259BCCA	T	12.5	6	750	3000 4000 5000	125	110°	100-277V~	0-10V	80	28	20	Sobreponer muro/techo Suspend	NOM
				12.5	1600	3000 4000 5000	128								
Negro	AC4259NCCA			6	700	3000 4000 5000	116								
				12.5	1400	3000 4000 5000	112								
Blanco	AC4260BCCA	X	17	8	1100	3000 4000 5000	137	110°	100-277V~	0-10V	80	28	20	Sobreponer muro/techo Suspend	NOM
				17	2300	3000 4000 5000	135								
Negro	AC4260NCCA			8	1000	3000 4000 5000	125								
				17	2050	3000 4000 5000	120								
Blanco	AC4261BCCA	7	7.5	4	450	3000 4000 5000	112	110°	100-277V~	0-10V	80	28	20	Sobreponer muro/techo Suspend	NOM
				7.5	940	3000 4000 5000	125								
Negro	AC4261NCCA			4	400	3000 4000 5000	100								
				7.5	830	3000 4000 5000	110								

Accesorios de montaje y conexión **Vector CCT**

Color	Código	Descripción
	AC8254S	Accesorios de suspensión (1.5 m)
	AC4256S	Accesorios de sobreponer
Blanco	AC1257B	Accesorio de interconexión color blanco (1 pza incluida)
Negro	AC1257N	Accesorio de interconexión color negro (1 pza incluida)
Blanco	AC8256B	Accesorio de alimentación eléctrica color blanco (3 m)
Negro	AC8256N	Accesorio de alimentación eléctrica color negro (3 m)

VECTOR DIM						Atenuación 0-10V con selector de dos potencias. Tres montajes e interconexión de hasta 10 piezas.								
Color	Código	Forma	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	UGR	IP	Montaje	Certificado
Blanco	OF4253BBBCA	Lineal 120 cm	21-39 (Seleccionable)	2,500-4,600 Seleccionable	3000	>119 lm/W	110°	100-277V~	0-10V	80	<19	20	Sobreponer Suspend	NOM
Blanco	OF4253BBBNA				4000									
Negro	OF4253NBBCA				3000									
Negro	OF4253NBNA				4000									

Conectores **Vector Dim**

Color	Código	Forma	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Control	IRC	UGR	IP	Montaje	Certificado
Blanco	AC4258BBBCA	L	6-10 Seleccionable	610-1,100 Seleccionable	3000	>100	110°	0-10V	80	<19	20	Sobreponer Suspend	NOM
	AC4258BBBNA				4000								
Negro	AC4258NBBCA				3000								
	AC4258NBNA				4000								
Blanco	AC4259BBBCA	T	10-19 Seleccionable	950-1,900 Seleccionable	3000	>95							
	AC4259BBBNA				4000								
Negro	AC4259NBBCA				3000								
	AC4259NBNA				4000								
Blanco	AC4260BBBCA	X	12-24 Seleccionable	1,350-2,640 Seleccionable	3000	>110							
	AC4260BBBNA				4000								
Negro	AC4260NBBCA				3000								
	AC4260NBNA				4000								
Blanco	AC4261BBBCA	7	6-10 Seleccionable	500-900 Seleccionable	3000	>83							
	AC4261BBBNA				4000								
Negro	AC4261NBBCA				3000								
	AC4261NBNA				4000								

Accesorios de montaje y conexión **Vector Dim**

Color	Código	Descripción
	AC8254S	Accesorios de suspensión (1.5 m)
	AC8255S	Accesorios de suspensión (3 m)
Blanco	AC8256B	Accesorio de alimentación eléctrica color blanco (3 m)
Negro	AC8256N	Accesorio de alimentación eléctrica color negro (3 m)
	AC1255S	Accesorios de empotrar
	AC4256S	Accesorios de sobreponer

VECTOR ON-OFF						Unión macho-hembra: línea continua en segundos. La opción más económica de la familia Vector.								
Color	Código	Forma	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	UGR	IP	Montaje	Certificado
Blanco	OF425OBBCA	Lineal	38	3,800	3000	>110 lm/W	100°	100-277V~	On-Off	80	<19	20	Sobreponer Suspend	NOM
	OF425OBBNA			4,100	4000									
Negro	OF425ONBCA			3,800	3000									
	OF425ONBNA			4,100	4000									

Conectores Vector On-Off														
Color	Código	Forma	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	UGR	IP	Montaje	Certificado
Blanco	AC4251BBCA	X	15	1,460	3000	97	100°	100-277V~	On-Off	80	<19	20	Sobreponer Suspend	NOM
	AC4251BBNA			1,540	4000	103								
Negro	AC4251NBCA			1,460	3000	97								
	AC4251NBNA			1,540	4000	97								
Blanco	AC4252BBCA	T	12	1,460	3000	103								
	AC4252BBNA			1,540	4000	122								
Negro	AC4252NBCA			1,460	3000	128								
	AC4252NBNA			1,540	4000	122								
Blanco	AC4253BBCA	L	8	798	3000	100								
	AC4253BBNA			798	4000	100								
Negro	AC4253NBCA			798	3000	100								
	AC4253NBNA			798	4000	100								

Accesorios de montaje y conexión Vector On-Off														
Color	Código	Descripción												
	AC8254S	Accesorios de suspensión (1.5 m)												
	AC8255S	Accesorios de suspensión (3 m)												
Blanco	AC8256B	Accesorio de alimentación eléctrica color blanco (3 m)												
Negro	AC8256N	Accesorio de alimentación eléctrica color negro (3 m)												
	AC4256S	Accesorios de sobreponer												

	DUALIGHT					Emisión directa 120° e indirecta 100° integrada. Interconectable hasta 8 piezas, suspendido o sobrepuesto.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficacia (lm/W)	IRC	UGR	IP	Montaje	Certificado
Blanco	OFOO28446VBCC86A	23	2,900	3000	120° Directa y 100° Indirecta	100-277V~	0-10V	120	80	<19	20	Suspend	NOM
		34	4,300	4000									
		46	5,700	6500									

OFICINAS / LINEALES

		ARKA LIGHT				Módulos rectos y curvos: geometría luminosa orgánica suspendida. Óptica darklight 60° con emisión directa/indirecta configurable.									
Color	Código	Forma	Potencia Seleccionable* (W)	Flujo (lm)	TCC Seleccionable* (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica*	IRC	Ra	UGR	IP	Control	Tensión (V)	Montaje	Certificado
Blanco Negro	OF8262BCCA OF8262NCCA	Lineal 120 cm	38	22	3890	3000	Directa 65° Indirecta 95°	80	83	<19	20	0-10V	100-277V~	Sobreponer en techo Suspend	NOM
					3010	4000									
				28	3585	3000									
					3720	4000									
				32	4085	3000									
					4250	4000									
				38	4760	3000									
					4960	4000									

*Selector de potencia y CCT, atenuable, cambio de intensidad para luz directa e indirecta (30-70%, 40-60%, 50-50%, 100/00)

Conectores Arka Light															
Color	Código	Forma	Potencia Seleccionable* (W)	Flujo (lm)	TCC Seleccionable* (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	IRC	Ra	UGR	IP	Control	Tensión (V)	Montaje	Certificado
Blanco	AC8262BCCA	Arco 45°	8.5	1040	3000	134	65°	80	83	<19	20	0-10V	100-277V~	Sobreponer en techo Suspend	NOM
Negro	AC8262NCCA			1145	4000										

*Atenuación y cambio de CCT mediante el luminario lineal. Funciona con OF8262BCCA y OF8262NCCA (no funciona solo).

Accesorios Arka Light															
Código	Descripción														
AC4263S	Accesorio de interconexión. Funciona con OF8262BCCA y OF8262NCCA														
AC8262S	Accesorio de suspensión. Funciona con OF8262BCCA y OF8262NCCA														
AC4262S	Accesorio de sobreponer. Funciona con OF8262BCCA y OF8262NCCA														

OFICINAS / LINEALES

		HIVELIGHT					Hasta 21 luminarias desde una sola salida eléctrica. Louver blanco UGR<19, directa 70° e indirecta 100°.								
Color1	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficacia (lm/W)	IRC	UGR	IP	Montaje	Certificado		
Blanco	OF0018436VBC-C87A	36	4,190	3000	70° Directa y 100° Indirecta	100-277V~	0-10V	120	80	<19	20	Suspend	NOM		
			4,320	4000											
			4,335	5700											

	LYNLIGHT						Pines magnéticos: líneas continuas montadas en segundos. Accesorios Plug & Play llevan el UGR hasta 14.						
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficacia (lm/W)	IRC	UGR	IP	Montaje	Certificado
Blanco	OF4350BCCA	30	3,500	3000 y 4000 Seleccionable	80° Difusor opalino	100-277V~	On-Off	117	80	<22	20	Suspender	NOM
Negro	OF4350NCCA												
Blanco	OF4352BBNA		3,600	4000	36° Ópticas independientes			120		<19			
Negro	OF4352NBNA												

Accesorios Lynlight															
Código	Descripción														
AC4350BCCF	Módulo lineal para iluminación indirecta con selección de TCC (3000-4000K) Plug & Play														
AC4251N	Honeycomb cover (se requieren 8 piezas por luminario)														
AC6251N	Accesorio para sobreponer en muro														



TRAZZO

Dos longitudes, 17 acabados y módulos ciegos. Óptica darklight: trabaja sin reflejos ni deslumbramiento en pantallas.

Para cotizar las luminarias lineales Trazzo, consulta a tu ejecutivo comercial; información no disponible en lista de precios.

Configurador de producto												
Familia	Instalación	Longitud (ft)	Potencia (W)	Control	Potencia indirecta (W)	Accesorio	Circuitos	Color	TCC directa (K)	Óptica directa	TCC indirecta (K)	Tensión
TZ Individual IZ Interconectable	1 Empotrar 4 Sobreponer techo	4	O ciego 1 10 2 20 4 40 5 50	O ciego V O-10V	O ciego 1 15 3 30	O Sin accesorio B Batería 10W	11 circuito 2 2 circuitos	B Blanco N Negro M Gris F Grafito S Satín Y Amarillo T Traffic Red A Signal Blue E Emerald Green Z Sulfur Yellow L Light Blue G Mint Green V Heather Violet O Orange Brown K Sky Blue C Claret Violet D Deep Orange	OO ciego 27 2700 30 3000 35 3500 40 4000 50 5000	O ciego 1 10° 3 30° 6 60° D difusa	OO ciego 27 2700 30 3000 35 3500 40 4000 50 5000	A 127-277
			1 12 CC 3 36 CC	C Construlita Connect	O ciego 1 12 3 36							
			O ciego 4 40 DALI 4 40 Lutron	D DALI D4i SR/D2 L Lutron	O ciego	O Sin accesorio D DALI C CC V Lutron Vive A Lutron Athena S Athena Sensor						
			O ciego 5 50 8 80	O ciego V O-10V	O ciego 2 20 4 40	O Sin accesorio B Batería 10W						
			O ciego 6 60 CC	C Construlita Connect	O ciego 6 60 CC							
			O ciego 8 85 DALI 8 85 Lutron	D DALI D4i SR/D2 L Lutron	O ciego	O Sin accesorio B Batería D DALI C CC V Lutron Vive A Lutron Athena S Athena Sensor						
	6 Sobreponer muro 8 Suspendir	8										

- Consulta a tu asesor para seleccionar el control adecuado a tu instalación.
- Batería Eldo LED disponible en 4 ft directo y 8 ft directo/indirecto.
 - Un dispositivo Lutron por luminario Vive o Athena (consultar representante Lutron).
 - Un dispositivo DALI para máximo 4 Drivers.
 - IRC 90 en todas las configuraciones LED CREE.
 - Driver Osram / Philips / Tuya / iStar.
 - Óptica Ledil Dark Light.
 - La opción de dos circuitos solamente está habilitada para configuraciones O-10V en configuración individual.

Flujo lumínico por potencia						Piezas a interconectar por control y voltaje				
Protocolo	Potencia (W)	lm/ft	Formato	Flujo (lm)	Eficacia (lm/W)	Protocolo	Potencia (W)	Formato	127V	277V
O-10V	10	325	4 ft	1,300	130	O-10V	10	4 ft	25	25
	20	680	4 ft	2,720	136		20	4 ft	21	25
	40	1,300	4 ft	5,200	130		40	4 ft	15	25
	50	1,563	4 ft	6,250	125		50	4 ft	9	16
	50	1,563	4 ft	6,250	125		50	4 ft	8	15
	80	1,300	8 ft	10,400	130		80	8 ft	7	13
Construlita Connect	12	375	4 ft	1,500	125	Construlita Connect	12	4 ft	20	30
	36	1,125	4 ft	4,500	125		36	4 ft	17	25
	60	938	8 ft	7,500	125		60	8 ft	7	12
DALI / Lutron	40	1,250	4 ft	5000	125	DALI / Lutron	40	4 ft	15	25
	85	1,328	8 ft	10625	125		85	8 ft	7	12

	SLIM	Cuatro colores de línea y acabados sobre pedido. Interconexión sin herramientas.
---	-------------	--

Para cotizar las luminarias lineales Slim, consulta a tu ejecutivo comercial; información no disponible en lista de precios.

Configurador de producto										
Familia	Instalación	Longitud (ft)	Potencia (W)	Control	Accesorio	Color	TCC (K)	IRC	Óptica	Tensión
OF	1 Empotrar	4	O ciego 1 12/17 3 26/37	O ciego V O-10V	O Sin accesorio B Batería 10W	B Blanco N Negro M Gris F Grafito S Satin Y Amarillo T Traffic Red A Signal Blue E Emerald Green Z Sulfur Yellow L Light Blue G Mint Green V Heather Violet O Orange Brown K Sky Blue C Claret Violet D Deep Orange				A 127-277
			3 30 CC 4 40 CC	C Construlita Connect						
	4 Sobreponer	8	4 40 DALI/ Lutron	D DALI D4i SR/D2 L Lutron	O Sin accesorio B Batería 10W D DALI V Lutron Vive A Lutron Athena S Athena Sensor					
			O ciego 6 4/7	O ciego V O-10V	O Sin accesorio B Batería 10W					
			6 60 CC	C Construlita Connect						
			8 85 DALI 8 85 Lutron	D DALI D4i SR/D2 L Lutron	O Sin accesorio B Batería 10W D DALI V Lutron Vive A Lutron Athena S Athena Sensor					

Consulta a tu asesor para seleccionar el control adecuado a tu instalación.

No incluye arnés de conexión; se recomienda usar alimentador en obra de 3 o 5 polos cal. 18 o solicitar por separado el accesorio AC4020B o AC4020N. Están disponibles 3 kits de accesorio que incluyen: arnés de 5 polos cal. 3x18 (fuerza + TF) + 2x22 (control), tapa registro, pasa cable para tapa registro, kit de pijas y taquetes y copas para unión de cable: AC4020B (blanco), AC4020N (negro) y AC4020G (gris).

- Batería Eldo LED.
- Un dispositivo Lutron por luminario Vive o Athena (consultar representante Lutron).
- Un dispositivo DALI para máximo 4 Drivers (consultar asesor DALI).
- IRC 80 y 90 en todas las configuraciones LED Cree.
- Driver Ledarson / Tuya / Philips / Osram.
- Óptica difusa Ledarson.

Flujo lumínico por potencia						Piezas a interconectar por control y voltaje				
Protocolo	Potencia (W)	lm/ft	Formato	Flujo (lm)	Eficacia (lm/W)	Protocolo	Potencia (W)	Formato	127V	277V
O-10V	12	415	4 ft	1,660	138.3	O-10V	12	4 ft	20	20
	17	568	4 ft	2,272	133.6		17	4 ft		
	26	837	4 ft	3,348	128.8		26	4 ft	14	20
	37	1191	4 ft	4,764	128.8		37	4 ft		
	60	1064	8 ft	8,512	141.9		60	8 ft	6	11
	105	1725	8 ft	13,800	131.4		105	8 ft		
Construlita Connect	30	1024	4 ft	4,096	136.5	Construlita Connect	30	4 ft	17	20
	40	1357	4 ft	5,428	135.7		40	4 ft	15	20
	60	945	8 ft	7,560	126		60	8 ft	8	15
DALI / Lutron	40	1314	4 ft	5,256	131.4	DALI / Lutron	40	4 ft	15	20
	85	1391	8 ft	11,128	130.9		85	8 ft	7	12

OFICINAS / PANELES Y GABINETES

		AURORA			Circular de emisión homogénea, sin sombras proyectadas. Tres diámetros: 60 cm, 80 cm y 1 m.														
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje								
Blanco	RE8O65BCCA	40	5,000	3000, 4000 y 5000 Seleccionable	125	120°	100-277V~	0-10V	80	40	Sobreponer								
Negro	RE8O65NCCA																		
Blanco	RE8O66BCCA	60	7,500																
Negro	RE8O66NCCA																		
Blanco	RE8O67BCCA	80	10,000																
Negro	RE8O67NCCA																		
Accesorios para Aurora																			
Accesorios																			
Blanco	AC8O66B	Cable acerado 3 puntos base blanca																	
Negro	AC8O66N	Cable acerado 3 puntos base negra																	
Blanco	AC8O65B	Poste de suspensión blanco (versión de 40W)																	
Negro	AC8O65N	Poste de suspensión negro (versión de 40W)																	

OFICINAS / PANELES Y GABINETES

		AZURA				Plafón luminoso de 1.20 x 1.20 m en una pieza. Suspender o sobreponer sin obra falsa ni cajillo.					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje
Blanco	CO4807N8NA	80	7,200	4000	87	120°	100-277V~	On-Off	80	40	Sobreponer

OFICINAS / PANELES Y GABINETES

		AZURA CCT				Plafón luminoso de 1.20 x 1.20 m en una pieza, con temperatura de color seleccionable. Suspender o sobreponer sin obra falsa ni cajillo.					
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC Seleccionable (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje
Blanco	CO4807NCCA	80	8,300	3000	110	120°	100-277V~	0-10V	80	40	Suspender Sobreponer
			8,900	4000							
			8,500	5700							

OFICINAS / PANELES Y GABINETES

		ALBA (NUEVA GENERACIÓN)				Eficacia >150 lm/W; 7,700 lm con solo 50W. Empotrar en plafón, con marcos de sobreponer disponibles.						
Color	Código	Potencia (W)		Flujo (lm)	TCC Seleccionable (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje
Blanco	OF1841BCCA	40	26	3,800-4,000	3500, 4000 y 5000 Seleccionable	140	120°	100-277V~	0-10V	80	20	Empotrar
			32	4,300-4,600								
			40	5,300-5,600								
	OF1842BCCA	50	32	4,800-5,000		156						
			40	6,200-6,400								
			50	7,300-7,700								

Accesorios Alba (nueva generación)											
Accesorios											
Blanco	AC4030B	Marco para montaje sobreponer 40W									
Blanco	AC4031B	Marco para montaje sobreponer 50W									
Gris	AC8021S	Accesorio de suspensión 2x2 y 2x4									

OFICINAS / PANELES Y GABINETES

		PANELED			Tres dimensiones: 2x2, 1x2 y 2x4 pies. Difusor PMMA con UGR<19 y aperturas de 90° y 120°.						
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje
Blanco	OF1094BBCA	40	4,350	4000	109	120°	100-277V~	0-10V	80	40	Empotrar
	OF1094BBNA		4,600		115	90°					
	OF1095BBNA		4,600		115						
	OF1096BBNA	60	6,800		113						

Kit de suspensión para **Paneled**

Accesorios

A4OPANLED	Kit de suspensión
-----------	-------------------

OFICINAS / PANELES Y GABINETES

	TROFFER CC				Construlita Connect integrado: automatización sin servidores. Cuatro potencias con atenuación 0-10V y UGR<18.				
Familia	Instalación	Formato	Potencia (W)	Control	Accesorios	Color	TCC (K)	IRC	Tensión (V)
OF Iluminación oficinas	1 Empotrar en plafón modular	2 2×2	30	V 0-10V C Construlita Connect	O Sin accesorios B Batería 90 min	B Blanco	30 3000 40 4000 50 5000	8 80 9 90	A 127-277
			40						
		4 2×4	50						
			60						

Control	Formato	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)
0-10V	2×2	30	4,350	145
	2×2	40	5,800	145
	2×4	50	7,500	150
	2×4	60	9,300	155
Construlita Connect	2×2	30	4,050	135
	2×2	40	5,400	135
	2×4	50	7,000	140
	2×4	60	8,400	140

HOSPITALIDAD / STRIPLIGHTS

		STRIPLIGHTS DE ALTA POTENCIA				Alto flujo para iluminación general indirecta en superficies amplias y dobles alturas: cajillos de gran alcance, cornisas y volados, con versión a prueba de humedad para exteriores.					
Familia	Código	Potencia Rollo 5 m (W)	Potencia por metro (W/m)	Flujo luminoso rollo de 5 m (lm)	Flujo luminoso (lm/m)	Eficacia	Tensión (V)	TCC (K)	IRC	IP	Vida útil (h)
Striplight Luz uniforme	RE6037BCG	96	19.2	6700	1,340	70	24 VCD	2700	90	20	30,000
	RE6037BFG			7300	1,460	73		6500			
	RE6037BNG			7150	1,430	74		4000			
Striplight Strip LED	RE6038BCG	120	24	10440	2,088	87		2700			
	RE6038BFG			11760	2,352	87		6500			
	RE6038BNG			10440	2,088	98		4000			
Striplight Tira LED alta eficacia y alto flujo	RE6045BBCA	80	16	14,800	2,960	185		3000			50,000
	RE6045BBFA			14,800	2,960	185		5000			
Striplight A prueba de humedad	RE6039AMG	96	19.2	9400	1,880	63		1800	80	66	30,000

	STRIPLIGHTS DE POTENCIA MEDIA					Baño uniforme de muros y luz ambiental indirecta en interiores: cajillo perimetral en plafón, detalles decorativos con línea COB sin puntos visibles y emulación del ciclo circadiano con CCT seleccionable.					
Familia	Código	W	Potencia por metro (W/m)	Flujo luminoso rollo de 5 m (lm)	Flujo luminoso (lm/m)	Eficacia	Tensión (V)	TCC (K)	IRC	IP	Vida útil (h)
Striplight COB	RE6O43BBCA	57	11.5	5,700	1,440	100	24 VCD	3000	90	20	50,000
	RE6O43BBFA			6,100	1,520	107		5000			
Striplight COB alto flujo	RE6O46BBCA	69	14	10,800	2,160	156		3000			
	RE6O46BBFA			11,100	2,220	160		5000			
Striplight Tira LED	RE6O41BBCA	54	11	7,200	1,440	133		3000			50,000
	RE6O41BBFA			7,600	1,520	140		5000			
Striplight Tira LED CCT	RE6O48BCCA	65	13	8400 (4000K)	1,150-1,242	129		2700-6500			30,000
Striplight opción ambar	RE6O36AMG	72	14.4	7400	1,480	103		1800			
	RE6O36BNG			7780	1,556	108		4000			


	STRIPLIGHTS DE BAJA POTENCIA					Integración discreta en mobiliario: luz de cortesía y de acento en nichos, repisas, closets y muebles a la vista.					
Familia	Código	Potencia Rollo 5 m (W)	Potencia por metro (W/m)	Flujo luminoso rollo de 5 m (lm)	Flujo luminoso (lm/m)	Eficacia	Tensión (V)	TCC (K)	IRC	IP	Vida útil (h)
Striplight Confort visual	RE6O40BCG	25	5	2,500	500	100	24 VCD	3000	90	20	25,000
	RE6O40BNG			2,500	500	100		4000			

	RIBBON FLEX					Tira ultradelgada con efecto tipo neón: IP54 (RE6O49) para curvas en sentido horizontal en interiores e IP67 (RE6O50) flexible en horizontal y vertical para exteriores. Ideal en letreros, perfiles curvos, barandales y remates arquitectónicos.					
Familia	Código	Potencia por rollo 5 m (W)	Potencia por metro (W/m)	Flujo luminoso rollo de 5 m (lm)	Flujo luminoso (lm/m)	Eficacia	Tensión (V)	TCC (K)	IRC	IP	Vida útil (h)
Ribbon Flex 6O49	RE6O49BBCG	36	7.2	1,320	264	35.66	24 VCD	3000	90	54	50,000
	RE6O49BBFG	36	7.2	1,320	264	35.66	24 VCD	5000	90	54	50,000
Ribbon Flex 6O50	RE6O50BBCG	35	7	2,400	480	68.57	24 VCD	3000	90	67	50,000
	RE6O50BBFG	35	7	2,400	480	68.57	24 VCD	5000	90	67	50,000

Accesorios para Ribbon Flex											
Código	Descripción										
AC6O47	Kit de instalación para uso exclusivo de tira Ribbon Flex: RE6O49BBCG y RE6O49BBFG										
AC6O48	Kit de instalación para uso exclusivo de tira Ribbon Flex: RE6O50BBCG y RE6O50BBFG										
AC6O49	Bracket de instalación 2 piezas para uso exclusivo de tira Ribbon Flex: RE6O50BBCG y RE6O50BBFG										
AC6O54	Perfil de aluminio 1 metro para uso exclusivo de tira Ribbon Flex: RE6O50BBCG y RE6O50BBFG										
AC6O55	Perfil de aluminio flexible para uso exclusivo de tira Ribbon Flex: RE6O50BBCG y RE6O50BBFG										

 DRIVERS STRIPLIGHTS							
Color	Código	Descripción	Potencia (W)	Voltaje (V)	Voltaje de salida	IP	Control
Satinado	AC7105S	Driver 15 W 24	15	100-277	24 V	20	On-Off
Satinado	AC7106S	Driver 60 W 24	60				
Satinado	AC7107S	Driver 100 W 24	100				
Satinado	AC7108S	Driver 180 W 24	180				
Satinado	AC7109S	Driver 300 W 24	300				
Satinado	AC7110S	Driver 500 W 24	500				
Gris	AC7505G	Driver 60 W 24 IP65	60		24-56 VDC	67	O-10V
Blanco	AC7515B	Driver 150 W 24 IP65	150				
Blanco	AC7525B	Driver 250 W 24 IP65	250				
Gris	AC7575G	Driver 65 W 42 O-10V	75				
Gris	AC7510OG	Driver 100 W 42 O-10V	100				
Gris	AC7524OG	Driver 240 W 42 O-10V	240				
Negro	AC7113N	ACC Driver 60 W INT 100-277V 24VCD NGR	60		24 VCD	20	O-10V
Negro	AC7114N	ACC Driver 96 W INT 100-277V 24VCD NGR	96				
Negro	AC7116N	ACC Driver 60 W EXT 100-277V 24VCD NGR	60				
Negro	AC7117N	ACC Driver 96 W EXT 100-277V 24VCD NGR	96				
Negro	AC7118N	ACC Driver 150 W EXT 100-277V 24VCD NGR	150				

Accesorios de conexión Striplights	
Código	Descripción
AC6050	Accesorio conector compatible con tiras de 10 mm (RE6O45 y RE6O46)
AC6051	Accesorio conector con cable compatible con tiras de 10 mm (RE6O45 y RE6O46)
AC6052	Accesorio conector flexible compatible con tiras de 10 mm (RE6O45 y RE6O46)
AC6053	Accesorio conector L compatible con tiras de 10 mm (RE6O45 y RE6O46)
AC6020	Accesorio conector compatible con tiras de 8 mm (RE6O41 y RE6O43)
AC6021	Accesorio conector con cable compatible con tiras de 8 mm (RE6O41 y RE6O43)
AC6022	Accesorio conector flexible compatible con tiras de 8 mm (RE6O41 y RE6O43)
AC6023	Accesorio conector L compatible con tiras de 8 mm (RE6O41 y RE6O43)
AC6044	Accesorio conector compatible con tira CCT (RE6O48)
AC6045	Accesorio conector con cable compatible con tira CCT (RE6O48)
AC6046	Accesorio conector flexible compatible con tira CCT (RE6O48)
AC7119B	Amplificador para conectar más tiras LED Color Blanco
AC7120B	Control para tira LED CCT (se requiere para controlar CCT de tira LED 6048) Color Blanco
AC7121B	Controlador para tira LED CCT (se requiere para controlar CCT de tira LED 6048) Color Blanco



PERFILES STRIPLIGHTS	
Código	Descripción
AC2200S	Perfil para empotrar muro o plafón 3 m Color Satinado
AC2201	Accesorios y tapas para AC2200S Color Satinado
AC2200N	Perfil para empotrar muro o plafón 3 m Color Negro
AC2201N	Accesorios y tapas para AC2200N Color Negro
AC3200S	Perfil para empotrar muro o plafón exteriores 3 m Color Satinado
AC3201	Accesorios y tapas para AC3200S Color Satinado
AC3210S	Perfil para empotrar esquinas internas 3 m Color Satinado
AC3209	Accesorios y tapas para AC3210S Color Satinado
AC3211S	Perfil para empotrar esquinas externas 3 m Color Satinado
AC3212	Accesorios y tapas para AC3211S Color Satinado
AC6200S	Perfil para sobreponer muro o plafón 3 m Color Satinado
AC6201	Accesorios y tapas para AC6200S Color Satinado
AC6200N	Perfil para sobreponer muro o plafón 3 m Color Negro
AC6201N	Accesorios y tapas para AC6200N Color Negro
AC6210S	Perfil para sobreponer tipo esquinero 3 m Color Satinado
AC6211	Accesorios y tapas para AC6210S Color Satinado
AC6210N	Perfil para sobreponer tipo esquinero 3 m Color Negro
AC6211N	Accesorios y tapas para AC6210N Color Negro
AC6036B	Grapa para instalar tira LED Color Blanco
AC8200S	Perfil tubular para suspender 3 m Color Satinado
AC8201S	Perfil aluminio closet Color Satinado
AC8202	Accesorios y tapas para AC8200S Color Satinado
AC6500S	Perfil wallwasher Color Satinado
AC6501	Accesorios y tapas para AC6500S Color Satinado
AC6500N	Perfil wallwasher Color Negro
AC6501N	Accesorios y tapas para AC6500N Color Negro
AC6200N	Perfil para sobreponer muro o plafón 3 m Color Negro
AC6201N	Accesorios y tapas para AC6200N Color Negro
AC6210S	Perfil para sobreponer tipo esquinero 3 m Color Satinado
AC6211	Accesorios y tapas para AC6210S Color Satinado
AC6210N	Perfil para sobreponer tipo esquinero 3 m Color Negro
AC6211N	Accesorios y tapas para AC6210N Color Negro
AC8200S	Perfil tubular para suspender 3 m Color Satinado
AC8202	Accesorios y tapas para AC8200S Color Satinado
AC6500S	Perfil wallwasher Color Satinado
AC6501	Accesorios y tapas para AC6500S Color Satinado
AC6500N	Perfil wallwasher Color Negro
AC6501N	Accesorios y tapas para AC6500N Color Negro

EQUIPAMIENTO / LINEALES ARQUITECTÓNICOS

	BARRA PRO					Flexibilidad total de configuración: potencia, flujo y ángulo de apertura a elegir, con IP67 para resaltar fachadas y elementos arquitectónicos.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IK	IP	Montaje	Certificado
Satinado	OU3701SBCA	50	4,000	3000	80	30°	127-277V~	On-Off	70	9	67	Empotrar	NOM
	OU3701SBFA			5000				DMX512					
	OU3701SRGA			RGB				On-Off					
	OU3702SBCA			3000		10°×40°		On-Off					
	OU3702SBFA			5000				DMX512					
	OU3702SRGA			RGB									
	OU3711SBCA	90	7,800	3000	87	30°		On-Off					
	OU3711SBFA			5000									
	OU3712SBCA			3000		10°×40°							
	OU3712SBFA			5000									
	OU6599GBCA	50	4,000	3000	80	30°		On-Off					
	OU6599GBFA			5000									
	OU6601GBCA			3000								10°×40°	
	OU6601GBFA			5000									
	OU6601GRGA			RGB		DMX512							
	OU6603GBCA	90	7,800	3000	87	30°		On-Off					
OU6603GBFA	5000												
OU6605GBCA	3000			10°×40°									
OU6605GBFA	5000												

EQUIPAMIENTO / LINEALES ARQUITECTÓNICOS

		UPLIGHT LINEAL				Perfil compacto que se integra a la arquitectura y realza texturas y volúmenes, con montaje sobrepuesto en piso o muro.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IK	IP	Montaje	Certificado
Negro	OU6608GBCA	20	1,500	3000	80	30°	100-277V~	On-Off	80	6	65	Sobreponer	NOM
	OU6615GBCA				75	13°×25°							
	OU6608GBNA			4000	80	30°							
	OU6615GBNA				75	13°×25°							
	OU6609GBCA	40	3,150	3000	79	30°							
	OU6616GBCA				80	13°×25°							
	OU6609GBNA			4000	79	30°							
	OU6616GBNA				80	13°×25°							

EQUIPAMIENTO / LINEALES ARQUITECTÓNICOS

		UPLIGHT LINEAL DIRIGIBLE				Cuerpos ópticos dirigibles de forma independiente para un control preciso del haz sobre cada elemento.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IK	IP	Montaje	Certificado
Satinado	OU3705SBCA	24	1,550	3000	65	20°	100-277V~	On-Off	80	9	67	Empotrar	NOM
	OU3705SBNA			4000									

EQUIPAMIENTO / EMPOTRADOS EN PISO

	UPLIGHTS DIRIGIBLES					Empotrado en piso con ópticas dirigibles mediante perillas integradas: acentúa fachadas y paisaje con precisión y discreción.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Forma	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficacia (lm/W)	IRC	IK	IP	Montaje
Negro	OU316ONBCA	6	300	3000	Redondo	24°	100-277V~	On-Off	50	80	10	67	Empotrar
	OU3164NBCA				Cuadrado								
	OU316ONBNA			4000	Redondo								
	OU3164NBNA				Cuadrado								
	OU3162NBCA	14	930	3000	Redondo				66.43				
	OU3165NBCA				Cuadrado								
	OU3162NBNA			4000	Redondo								
	OU3165NBNA				Cuadrado								
	OU3163NBCA	20	1,500	3000	Redondo				75				
	OU3166NBCA				Cuadrado								
	OU3163NBNA			4000	Redondo								
	OU3166NBNA				Cuadrado								

	FRAGATA PRO				Alta potencia empotrada en piso (50 W, IP67 e IK09) con tres ópticas a elegir para exteriores exigentes.						
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje
Negro	OU3595SBCA	50	4,000	3000	80	10°	100-277V	On-Off	80	67	Empotrar
	OU3596SBCA			30°							
	OU3596SBFA			5000		10°×40°					
	OU3597SBCA			3000							
	OU3597SBFA										

	GOLETA PRO				Cuerpo de policarbonato y cristal templado: máxima resistencia a la corrosión, incluso en zonas de alta salinidad.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje	Certificado
Negro	OU315ONBCB	8	696	3000	87	9°	100-220V	On-Off	70	67	Empotrar	NOM
	OU3152NBCB			3000		23°						
	OU315ONBFB			5000		9°						
	OU3152NBFB			5000		23°						
	OU3154NBCB			3000		10°×40°						
	OU3176NAMA	19	1,610	1800	85	23°	127-277V					
	OU3178NAMA		1,819	1800	95	10°×40°						
	OU3174NBCA		1,610	3000	85	9°						
	OU3176NBCA		1,610	3000	85	23°						
	OU3174NBFA		1,610	5000	85	9°						
	OU3176NBFA		1,610	5000	85	23°						
	OU3178NBFA		1,819	5000	95	10°×40°						

		ESCAFANDRA				Luz puntual resistente al agua, diseñada para integrarse a salidas de agua en fuentes y elementos acuáticos.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IK	IP	Montaje	Certificado
Satinado	OU7056SBCG	6	330	3000	55	24°	24V	On-Off	80	8	68	Empotrar	NOM
	OU7057SBCG	12	715		59								

		ESCAFANDRA PROYECTOR				Proyector dirigible y sumergible hasta 200 cm de profundidad, con mantenimiento mínimo en fuentes.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficacia (lm/W)	IRC	IP	IK	Montaje	Certificado
Acero inoxidable	OU7058SBCG	3	215	3000	24°	24VCD	On-Off	72	80	68	8	Sobreponer	NOM
	OU7059SBCG	9	650					93					

		WALLPACK CCT				Potencia y temperatura de color seleccionables en un mismo equipo: solución perimetral para áreas industriales.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	IK	Montaje	Certificado
Negro	IN6815NCCA	30, 40 y 50 Seleccionable	3,900-6,500	3000, 4000 y 5000 Seleccionable	130	Tipo III	100-277V~	0-10V	80	65	8	Sobreponer	NOM
	IN6816NCCA	60, 80 y 100 Seleccionable	7,800-13,000										

	SOMBRAS				Arbotante minimalista de doble emisión, directa e indirecta, con ópticas intercambiables de 15°, 24° y 60°.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje	Certificado
Blanco	OU6093BBCA	10	750	3000	75	24°	100-277V~	On-Off	80	65	Sobreponer	NOM
Negro	OU6093NBNA											
Blanco	OU6093BBNA			4000								
Negro	OU6093NBNA	20	2,000		100							
	OU6094NBNA			3000								
Blanco	OU6094BBCA											
Negro	OU6094NBNA			4000								
Blanco	OU6094BBNA											

Accesorios para Sombras

Código	Descripción
AC9315S	Óptica 15° 10 W (Incluye 2 piezas)
AC9360S	Óptica 60° 10 W (Incluye 2 piezas)
AC9415S	Óptica 15° 20 W (Incluye 2 piezas)
AC9460S	Óptica 60° 20 W (Incluye 2 piezas)

	STEPLONG					Luz de cortesía IP65 de formato rectangular que ilumina circulaciones con discreción y alto confort visual.						
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje	Certificado
Blanco	OU2016BBCA	5	103	3000	20	45°	100-277V~	On-Off	90	65	Empotrar	NOM
Negro	OU2016NBNA		49	4000	10							
Blanco	OU2016BBNA		90	4000	18							

	STEPROUND				Luz de cortesía IP65 de diseño circular para transitar andadores con seguridad y confort visual.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje	Certificado
Negro	OU2018NBNA	3	161	4000	53	60°	100-277V~	On-Off	90	65	Empotrar	NOM
Blanco	OU2018BBNA		213	3000	71							

	STEPSQUARE				Luz de cortesía IP65 de formato cuadrado que se integra discretamente a la arquitectura exterior.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje	Certificado
Blanco	OU2015BBCA	3	74	3000	24	35°	100-277V~	On-Off	90	65	Empotrar	NOM
Negro	OU2015NBNA		85	4000	28							
Blanco	OU2015BBNA		87	4000	29							

	STEPSHORT					Luz de cortesía IP65 de formato compacto para señalizar circulaciones peatonales en exteriores.						
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje	Certificado
Blanco	OU2017BBCA	3	32	3000	10	45°	100-277V~	On-Off	90	65	Empotrar	NOM
Negro	OU2017NBNA		25	4000	8							
Blanco	OU2017BBNA		22	4000	7							

POSTES Y MINIPOSTES

	BOLLARD MINIPOSTE					Iluminación radial de cortesía para delimitar andadores, con IP65, IK04 y 50,000 h de vida útil.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	IK	Montaje	Certificado
Grafito	OU9090FBNB	10	250	4000	25	10°×360°	127-220V~	On-Off	80	65	4	Sobreponer	NOM
	OU9091FBNB	25	780		31	120°	100-220V~		70				
	CORVUS MINIPOSTE					Iluminación indirecta de 1 m de altura con IP65 e IK10: durabilidad y diseño sobrio en exteriores exigentes.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	IK	Montaje	Certificado
Satinado	OU9089SBCB	12	1,000	3000	91	360°	100-240V~	On-Off	70	65	10	Sobreponer	NOM
	CUBIC POSTE					Distribución bilateral a 180° y más de 100 lm/W: cubre circulaciones peatonales con menos luminarios.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje		Certificado
Gris	OU9051GBNA	66	6,700	4000	101.52	180°	127-277V~	On-Off	70	65	Sobreponer		NOM
	MINIPOSTE					Reflector antideslumbrante y pantalla resistente a UV con diseño hermético: uniformidad y bajo mantenimiento en parques y plazas.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	IK	Montaje	Certificado
Café	OU9093CBCA	18	1,850	3000	103	145°	100-277V~	On-Off	80	65	8	Sobreponer	NOM
Bronce	OU9092CBCA		2,090		116	120°							

PROYECTORES Y REFLECTORES

	FLARY					Proyector dirigible 355° horizontal y 70° vertical, con CCT seleccionable, IP66 e IK08 para fachadas y senderos.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC Seleccionable (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	IK	Montaje	Certificado
Gris	OU7011GCCA	15	1,529	3000	101	40°	100-277V~	0-10V	70	66	8	Sobreponer (accesorio para montaje a poste)	NOM
			1,571	4000	104								
	OU7026GCCA	25	2,398	3000	96								
			2,439	4000	98								

Accesorios para Flary													
Color	Código	Descripción											
Gris	AC7021G	Accesorio para sujeción en poste, compatible solo con el modelo OU7026 (se puede usar en postes con un diámetro de 120 mm). Incluye 2 piezas.											
	AC7022G	Accesorio de soporte para poste y brazo de fijación para sobreponer solo compatible con OU7011GCCA											
	AC7023G	Accesorio de soporte para poste y brazo de fijación para sobreponer solo compatible con OU7026GCCA											

	AREA LIGHT					Ilumina hasta 600 m² con un solo luminario a 6 m de altura: menos equipos por proyecto y eficacia >160 lm/W.							
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje		
Bronce	IN15016OCCAT5VBR1	150	13,500	3000	160	Tipo V	100-277V~	On-Off	70	65	Punta de poste		
			16,800	4000									
			21,000	5000									
Bronce	IN15016OCCAT4VBR1	150	14,400	3000	160	Tipo IV	100-277V~	On-Off	70	66	Punta de poste		
			18,000	4000									
			21,000	5000									

Accesorios Area Light													
Accesorios													
Blanco	AC1308B	Accesorio sensor de microondas. Compatible con Area Light y HB Steel de 400 W											
Bronce	AC4504BR	Accesorio Bracket ajustable 90° para punta de poste, color bronce											
Bronce	AC4505BR	Accesorio Bracket brazo ajustable 90° para sobreponer en poste, color bronce											
Bronce	AC4507BR	Accesorio Bracket ajustable 90° para sobreponer en muro, color bronce											
	AC4500	Shorting cap											
	AC4503	Fotocelda 3 pines											

PROYECTORES Y REFLECTORES

		VULCAN			Proyector modular de hasta 1,200 W y 180,000 lm: la potencia que exigen espacios deportivos y grandes áreas.		
Familia	Instalación	Cantidad de módulos	Potencia (W)	Color	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)
ML	6 Sobreponer	1 1T LED	20 200 (30,000 lm)	N Negro	BF 5000 (IRC 70)	M 30° N 60° O 90° P 50° Polarizado	A 120-277V~
		2 2T LED	40 400 (60,000 lm)				
		3 3T LED	60 600 (90,000 lm)				
		4 4T LED	80 800 (120,000 lm)				
		6 6T LED	12 1,200 (180,000 lm)				

Ejemplo de codificación	Familia	Cantidad de módulos	Cantidad módulos	Potencia (W)	Color	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)
	ML	6	3	40	N	BF	M	A
ML634ONBFMA								

		MODULED			Sistema modular de 1 a 12 módulos (45 a 540 W) con amplia gama de ópticas para resolver cualquier exterior.		
Familia	Instalación	Módulos LED	Potencia (W)	Color	TCC (K)	Versión	Óptica
ML	6 Sobreponer 8 Suspende	1 1T LED	05 45	N Negro G Gris F Grafito	BC 3000 BN 4000 BF 5000	D V4	A Tipo V K 20° M 30° N 60° O 90° Q 25×100°
		2 2T LED	09 90				
		3 3T LED	13 135				
		4 4T LED	18 180				
		6 6T LED	27 270				
		8 8T LED	36 360				
		C 12T LED	60 540				

INFRAESTRUCTURA / PUNTAS DE POSTE

	RAVEN					Potencia y CCT seleccionables en sitio: una sola referencia resuelve vialidades secundarias, senderos y áreas urbanas.						
Color	Código	Potencia seleccionable (W)		Flujo (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficacia (lm/W)	IRC	IP	Montaje
Gris	OU60130CCUT5VN1	60	20	2,479-2,589	3000	Tipo V	100-277V~	On-Off	140	80	66	Punta de poste
			30	3,876-4,090	4000							
			40	5,858-6,018	5000							
			60	7,821-8,058								
Accesorios Raven												
AC4500	Shorting cap											
AC4503	Fotocelda 3 pines											

		ZENITH			Alta eficacia y control lumínico preciso para exteriores, compatible con shorting cap y fotocelda.						
Color	Código	Potencia seleccionable (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Óptica	Tensión (V)	Control	Eficacia (lm/W)	IRC	IP	Montaje
Gris	OU60148CCUT2VN1	60	36	5,607-5,876	Tipo V	100-277V~	0-10V	161.67	80	66	Punta de poste
			48	7,476-8,190							
			60	9,919-10,319							

Accesorios Zenith											
Accesorios											
Gris	AC4500	Shorting cap									
	AC4503	Fotocelda 3 pines									

INFRAESTUCTURA/ PUNTAS DE POSTE

	BRIGHT				Diseño minimalista con óptica que evita la contaminación lumínica en parques, plazas y vías peatonales.						
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje
Negro	OU9032N8BCA	75	8,250	3000	110	Tipo II	100-277V~	On-Off	70	66	Punta de poste
	OU9032N8BNA		9,000	4000	120						
	OU9033N8BNA	100	12,000		120						

	EVOLIGHT				Hasta 160 lm/W y base NEMA de 3 pines para control automático, con IP66 e IK10 en intemperie exigente.						
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje
Grafito	VO551604OU2MVN5	55	8,800	4000	160	Tipo II M	120-277V~	On-Off	70	65	Punta de poste
	VO551605OU2MVN5			5000							
	VO751604OU2MVN5	75	12,000	4000							
	VO751605OU2MVN5			5000							
	VO901604OU2MVN5	90	14,400	4000							
	VO901605OU2MVN5			5000							
	V1201604OU2MVN5	120	19,200	4000							
	V1201605OU2MVN5			5000							
	V1501604OU2MVN5	150	24,000	4000							
	V1501605OU2MVN5			5000							

Accesorios Evolight											
Accesorios											
Grafito	AC4500	Shorting cap									
	AC4503	Fotocelda 3 pines									

	SOLARIS				Alumbrado público autónomo con panel solar: opera sin red eléctrica y con mantenimiento reducido.						
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje
Gris	VSO602005OUT2VG1	60	11,700	5000	195	Tipo II	Solar autónomo	PWM	70	65	Punta de poste
	VS1002005OUT2VG1	100	19,500								

	CORVUS				Punta de poste de línea sobria y acabado satinado que se integra con discreción en entornos urbanos.						
Color	Código	Potencia (W)	Flujo (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Control	IRC	IP	Montaje
Satinado	OU9023S8BCA	50	6,500	3000	130	120°	100-277V~	On-Off	70	65	Punta de poste
	OU9023S8BNA			4000							

	URBAN CITY				Diseño urbano contemporáneo con dos montajes (punta de poste y brazo) en aluminio inyectado color grafito.						
Aplicación	Consecutivo	Eficacia (lm/W)	TCC (K)	Tensión (V)	Curva	Control	Color				
O Urban City	80	140 140	40 4000	U 127-277	T2 Tipo IIM T5 Tipo V	V 0-10V	F Grafito				
	130	125 125	50 5000								

	URBAN CITY PUNTA DE POSTE				Estética moderna para zonas peatonales, parques y fraccionamientos, con ópticas tipo II M y tipo V.						
Aplicación	Consecutivo	Eficacia (lm/W)	TCC (K)	Tensión (V)	Curva	Control	Color				
P Punta de poste	O55	145 145	40 4000	U 127-277	T2 Tipo IIM T5 Tipo V	V 0-10V	F Grafito				
	O70	140 140									

INFRAESTRUCTURA / PUNTAS DE POSTE

	FAROLED				Alumbrado público para vialidades secundarias con ópticas tipo II M y tipo V, hasta 11,200 lm.			
Familia	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	TCC (K)	Tensión (V)	Curva	Control	Color	
F Faroled	050 50	140 140	30 3000	U 127-277	T2 Tipo IIM T5 Tipo V	V 0-10V	F Grafito	
	070 70		40 4000					
	080 80		50 5000					

	FAROLED COLONIAL				Estética colonial con driver de tensión universal y óptica de PMMA de alta transmitancia para plazas públicas.			
Familia	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	TCC (K)	Tensión (V)	Curva			
C Faroled Colonial	80 80	140 140	30 3000	U 127-277	T2 Tipo IIM T5 Tipo V			

	SOLARIS						Alumbrado público autónomo con panel solar: opera sin red eléctrica y con mantenimiento reducido.				
Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Protocolo de control	IRC	IP	Tipo de montaje
[Gris]	VS0602005OUT2VG1	60	11700	5000	195	Tipo II	Solar autónomo	PWM	70	65	Punta de poste
[Gris]	VS1002005OUT2VG1	100	19500								

	EVOLIGHT						Hasta 160 lm/W y base NEMA de 3 pines para control automático, con IP66 e IK10 en intemperie exigente.				
Color	Código	Potencia (W)	Flujo luminoso nominal (lm)	TCC (K)	Eficacia (lm/W)	Óptica	Tensión (V)	Protocolo de control	IRC	IP	Tipo de montaje
[Grafito]	VO5516040U2MVN5	55	8800	4000	160	Tipo II M	120-277V~	On-Off	70	65	Punta de poste
[Grafito]	VO5516050U2MVN5			5000							
[Grafito]	VO7516040U2MVN5	75	12000	4000							
[Grafito]	VO7516050U2MVN5			5000							
[Grafito]	VO9016040U2MVN5	90	14400	4000							
[Grafito]	VO9016050U2MVN5			5000							
[Grafito]	V12016040U2MVN5	120	19200	4000							
[Grafito]	V12016050U2MVN5			5000							
[Grafito]	V15016040U2MVN5	150	24000	4000							
[Grafito]	V15016050U2MVN5			5000							

Accesorios											
[Grafito]	AC4500	Shorting cap									
[Grafito]	AC4503	Fotocelda 3 pines									

	VIALED EVOLUTION 100,000 HORAS						Ensamblado bajo norma IPC-A-610 en el Centro de Manufactura Construlita: durabilidad de grado aeroespacial.			
Aplicación	Consecutivo	Eficacia (lm/W)	TCC (K)	Tensión (V)	Curva	Control	Color	Versión	Potencia (W)	Flujo (lm)
V	50	140 140	40 4000	U 127-277	2M Tipo IIM	V 0-10V	G Gris	1	50	7,000
	70	150 150	50 5000						70	10,500
	100	140 140							100	14,000
	130	146 146							130	18,980
	160	156 156							160	24,960

	VIALED EVOLUTION 150,000 HORAS						Máxima vida útil para alumbrado público de alta exigencia, con atenuación 0-10V y tres dimensiones disponibles.				
Aplicación	Consecutivo	Tensión (V)	Eficacia (lm/W)	Curva	TCC (K)	Potencia (W)	Flujo (lm)	IRC	Control	Color	Dimensiones (mm)
V1	50	U 127-277	N 130-140	2M Tipo IIM	40 4000 50 5000	50	6,750	70	0-10V	Gris	285×523
	70					70	9,800				
V2	100					100	13,000				300×600
	130					130	16,900				
V3	160					160	20,800				784×343