

CO5082 **B** **BC** **A**

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Interior LED, Sobreponer Riel en techo, color blanco. 3000 K, luz calida, material Aluminio y pantalla Aluminio. NOM-003

CUBIC

ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Aluminio
Instalación de producto	Sobreponer en Riel
IP	20
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	2.4kg
Flujo de salida	1292lm

NOM TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 292 lm
Vida promedio	50 000 h
Tipo de vida	L80
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	30 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.20 A-0.07 A
Temperatura de operación	-25 - 70 °C
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com