FICHA TÉCNICA 28-04-2021 15:44:11



# **PRODUCTO ACTIVO**



Luminario de Interior, Sobreponer Techo, Integrado LED 12 W, terminado blanco, 3000 K, luz suave calida, NOM-003

Consumo total

## DOWNLIGHT




# Material cuerpo Aluminio Material difusor Policarbonato Instalación de producto Sobreponer Color Blanco Garantía 5 años Peso 0.84kg

12W






# **DIMENSIONES DEL LUMINARIO:**



FUENTE LUMINOSA	
Tecnología	LED
Flujo luminoso	720 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3 000 K
Ángulo de apertura	34 °

### CURVA FOTOMÉTRICA:



Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.12 A-0.05 A
Temperatura de operación	-20 °C/50 °C

100 V ~-240 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso. www.construlitalighting.com

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Voltaje de entrada

CONSTRULITA LIGHTING INTERNATIONAL S.A. DE C.V. Acceso IV No. 3, Fracc. Ind. Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro Qro., México Tel [442] 238 3900, Fax. [442] 238 3914