

Microsystem suspender Microsystem suspendido, IRC 90 Y control 0-

Magnetrack es un sistema de luminarios suspendidos de bajo voltaje 42V que cuenta con diferentes soluciones de fuentes de luz como proyectores, colgantes y lineales que ofrece versatilidad de diseño con un excelente IRC 90 y atenuación 0-10V, además de una capacidad de adaptabilidad para los diferentes desafíos de la arquitectura.

Certificaciones: Garantía:

NOM

10V

5 Anos

Datos técnicos generales:

Flujo luminoso nominal (lm)

Eficiencia nominal (lm/W)

LED integrado

1,200 - 3,550lm

>100

TCC 3000K/4000K

IRC >90

Ángulo de apertura 118°

Potencia 12W/24W/36W

Tensión 42VDC

Frecuencia de operación NA
Factor de potencia NA
Distorsión de armónicos (THD) NA

Temperatura de operación -20° a 35°C

Driver Remoto (No incluido)

Protocolo de control 0-10V (Según drivers disponibles)

Vida promedio / Tipo de vida 30,000h L70 (Según drivers

disponibles)

Material del cuerpo Aluminio/PC

Material de la óptica / difusor PMMA

Acabado Pintura electrostática

Color Negro

IP 20

Tipo de instalación Suspendido **Tipo de producto** Lineales

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código: MT 8001 N BC V

Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	IRC	Ángulo	Dimensiones
12W	1200	0-10V	90	118°	1005*70*16mm
24W	2400				2008*70*16mm
36W	3550				3011*70*16mm

^{*}Cable de suspensión 2m.




Eficiencia energética:

Corriente de entrada:


CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
MT 8001 N BC V	1188.00	12.0	99.00
MT 8001 N BN V	1188.00	12.0	99.00
MT 8002 N BC V	2376.00	21.80	108.99
MT 8002 N BN V	2376.00	21.80	108.99
MT 8003 N BC V	3564.00	32.90	108.32
MT 8003 N BN V	3564.00	32.90	108.32

Potencia (W)	Corriente de entrada
12.0	0.29 A
12.0	0.29 A
21.8	0.57 A
21.8	0.57 A
36.0	0.86 A
36.0	0.86 A


Fotometrías:



Microsystem suspender 12W 118°




Microsystem suspender 24W 118°





Microsystem suspender 36W 118°



Dimensiones del producto:







Microsystem suspender 12W

Microsystem suspender 24W

Microsystem suspender 36W

Accesorios Drivers:



Driver 60W AC7460

Driver de 60W 90-305V de entrada y salida de 42V. Atenuable 0-10 IP67



Driver 150W AC74150

Driver de 150W 90-305V de entrada y salida de 42V. Atenuable 0-10 IP67





Driver 240W AC74240

Driver de 240W 90-305V de entrada y salida de 42V. Atenuable 0-10 IP67

Descargables:

Ir a sección descargables

