



Focus suspendido

Ópticas intercambiables (incluidas)

Focus es una solución de fácil instalación para suspender con iluminación de alta calidad, la cual crea una experiencia visual cómoda para el usuario mediante un sistema óptico con tecnología anti deslumbramiento, de forma adicional se otorga un práctico intercambio de lentes incluidos (ángulos de apertura 24°, 36° y 60°) para ajustarse a la necesidad de cada proyecto.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Fuente de Luz | LED integrado |
| Flujo luminoso nominal (lm) | 1,400 - 4,000 |
| Eficiencia nominal (lm/W) | >89 - 93 |
| TCC | 3000K/ 4000K |
| IRC | 90 |
| Ángulo de apertura | 24°/ 36°/ 60° |
| Potencia | 15W/ 30W/ 45W |
| Tensión | 100-277V~ |
| Frecuencia de operación | 50/60Hz |
| Factor de potencia | >0.9 |
| Distorsión de armónicos (THD) | <20% |
| Temperatura de operación | -20° - 40°C |
| Driver | Integrado |
| Protocolo de control | 0-10V |
| Vida promedio / Tipo de vida | 50,000h L70 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la óptica / difusor | PMMA |
| Acabado | Pintura electroestática |
| Color | Blanco/ Negro |
| IP | 20 |
| Peso | 0.80Kg / 1.25Kg / 1.35Kg |
| Tipo de instalación | Suspendido |
| Tipo de producto | Suspendidos |

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
CO 8120 B BC A

| Aplicación | Consec. | Color | TCC | Tensión |
|------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| CO | 8120 | B- Blanco | BC- 3000K | A- 100-277V~ |
| | 8121 | N- Negro | BN- 4000K | |
| | 8122 | | | |

| Potencia | Flujo luminoso nominal | Ángulo | IRC | Control |
|----------|------------------------|----------------------------------|-----|---------|
| 15W | 1,400 | 24°/ 36°/ 60° Intercambiables | 90 | 0-10V |
| 30W | 2,800 | | | |
| 45W | 4,000 | | | |


Eficiencia energética:

| CÓDIGO: | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| CO 8120 B BC A | 1,592 | 15.90 | 100.13 |
| CO 8120 B BN A | 1,635 | 15.90 | 102.83 |
| CO 8120 N BC A | 1,592 | 15.90 | 100.13 |
| CO 8120 N BN A | 1,635 | 15.90 | 102.83 |
| CO 8120 B BC A | 2,853 | 29.3 | 97.37 |
| CO 8121 B BN A | 2,930 | 29.3 | 100.00 |
| CO 8121 N BC A | 2,853 | 29.3 | 97.37 |
| CO 8121 N BN A | 2,930 | 29.3 | 100.00 |
| CO 8122 B BC A | 3,796 | 41 | 92.59 |
| CO 8122 B BN A | 4,275 | 42.2 | 101.30 |
| CO 8122 N BC A | 3,796 | 41 | 92.59 |
| CO 8122 N BN A | 4,275 | 42.2 | 101.30 |


Corriente de entrada:

| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| 15.90 | 0.14 A |
| 29.30 | 0.28 A |
| 41.00 | 0.42 A |
| 42.20 | 0.42 A |
| 41.00 | 0.42 A |
| 42.20 | 0.42 A |


Fotometrías:




Focus suspendido
15W 24°




Focus suspendido
15W 36°




Focus suspendido
15W 60°




Focus suspendido
30W 24°




Focus suspendido
30W 36°




Focus suspendido
30W 60°



Focus suspendido
45W 24°




Focus suspendido
45W 36°




Focus suspendido

45W 60°


Dimensiones del producto:



Focus suspendido
15W



Focus suspendido
30W



Focus suspendido
45W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)