CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Downled

Iluminación general, cuenta con opciones de atenuación en (TRIAC) y 0-10V

Downlights para iluminación general con opciones para instalación en bote integral o plafón, se encuentran fabricados en inyección de aluminio, acabado con pintura electrostática de alta reflectancia acabado blanco y una pantalla de acrílico de alta transmitancia, la familia cuenta con opciones de atenuación en fase (TRIAC) y 0-10V.

Certificaciones:

NOM

Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	350 - 4300
Eficiencia nominal (lm/W)	>77 - 109
TCC	3000K/ 4000K
IRC	90
Ángulo de apertura	100°/ 120°
Potencia	4.5W/ 9W/ 18W/ 40W
Tensión	127V~/ 127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	>0.90/ >0.95
Distorsión de armónicos (THD)	<15%/ <20%
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	Triac/ 0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Acrílico (PMMA)
Acabado	Pintura electroestática
Color	Blanco
IP	50
IK	04
Tipo de instalación	Empotrar
Tipo de producto	Downlight

Matriz de producto:

Información del pedido:

RE		B		
Aplicación	**Consec.**	**Color**	**TCC**	**Tensión**
RE	1035 1036 1041 1212	B- Blanco	BC- 3000K BN- 4000K	D- 127V~ A- 127-277V~

Ejemplo de construcción de código:
RE 1035 B BC D

Potencia	Flujo luminoso	IRC	Ángulo	Dimensiones
4.5W 9W 18W 40W	300 320 650 1,250 4,340	90	100° 120°	145*72mm 110*64mm 175*92mm

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Angel Leaño 401 Int 2B Los Robles 45134 Zapopan, Jalisco. México

Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 1035 B BC D	353	5	75.06
RE 1035 B BN D	296	4	68.83
RE 1212 B BC D	325	5	69.12
RE 1212 B BN D	354	5	75.33
RE 1036 B BC D	807	9	85.81
RE 1036 B BN D	643	9.3	69.13
RE 1041 B BC D	1250	18.4	67.93
RE 1041 B BN D	1360	18.4	73.91
RE 1041 B BC A	4340	40	108.5
RE 1041 B BN A	4340	40	108.5

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
5	0.038 A
4	0.038 A
5	0.038 A
5	0.038 A
9	0.073 A
9.3	0.073 A
18.4	0.147 A
18.4	0.147 A
40	0.315-0.155 A
40	0.315-0.155 A

Fotometrías:



Downled 4.5W/ 9W 100°



DonwDownled 4.5W/ 9W/ 18W/ 40W 120°

Dimensiones del producto:



Downled 4.5W



Downled 4.5W



Downled 9W



Downled 18W



Downled 40W

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ