CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Alba (Selección de potencia/ TCC.)

confort visual y Alta eficiencias en diferentes modelos 2x2 y 2x4 pies

Familia de luminarios de alta eficiencia (145 lm/w), modulados en 2x2 y 2x4 pies, cuya función principal radica en la entrega de iluminación general para espacios de trabajo en donde la estimulación de ambientes dinámicos y productivos son prioridad, mientras que la construcción y limpieza en el diseño de cada producto permiten que se de una correcta integración con el espacio.

Certificaciones:

NOM

Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	Seleccionable 3770- 6300
Eficiencia nominal (lm/W)	<125/ <145
TCC	Seleccionable 3500K/ 4000K/ 5000K
IRC	80
Ángulo de apertura	120°
Potencia	Seleccionable 26W/ 32W/ 40W/ 50W
Tensión	100-277V~
Factor de potencia	>0.9
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20° - 45°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L80
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Policarbonato (PC)
Acabado	Pintura electroestática
Color	Blanco
IP	20
Peso	3.07 Kg/ 5.59 Kg
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Gabinetes

Matriz de producto:

Información del pedido:

OF		B	CC	A

Ejemplo de construcción de código:
OF 1838 B CC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OF	1838 1840	B- Blanco	CC- Seleccionable 3500K/ 4000K/ 5000K	A- 100-277V~

Potencia	Flujo luminoso nominal	Ángulo	Dimensiones
Seleccionable 26W/ 32W/ 40W	Seleccionable 3770/ 4640/ 5800	120°	603*603*66mm
Seleccionable 32W/ 40W/ 50W	Seleccionable 3830/ 5100/ 6300		603*1213*66mm

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OF 1838 B CC A	3770/ 4640/ 5800	26/ 32/ 40	145
OF 1840 B CC A	3830/ 5100/ 6300	32/ 40/ 50	126.60

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
26/ 32/ 40	0.32 A - 0.12 A
32/ 40/ 50	0.50 A - 0.18 A

Fotometrías:



Alba 26W/ 32W/ 40W



Alba 32W/ 40W/ 50W

Dimensiones del producto:



Alba 26W/ 32W/ 40W

2*2'



Alba 32W/ 40W/ 50W

2*4'

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ