

Datos técnicos generales:



## Skylight

### Alta Potencia

Skylight es un panel de alta potencia diseñado específicamente para rieles, que ofrece una iluminación precisa y enfocada. Cuenta con ópticas de 30° y doble asimétrica, lo que permite dirigir la luz de manera efectiva hacia áreas específicas.

Este panel tiene un diseño delgado y ligero, lo que lo hace especialmente adecuado para su uso en tiendas departamentales y supermercados. Su estructura compacta facilita su instalación en diferentes espacios comerciales, ofreciendo una solución eficiente y estética para la iluminación.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Fuente de Luz                   | LED integrado          |
| Flujo luminoso nominal (lm)     | 8,500lm/ 10,500lm      |
| Eficiencia nominal (lm/W)       | >135                   |
| TCC                             | 4000K                  |
| IRC                             | >80                    |
| UGR                             | <22                    |
| Ángulo de apertura              | 30°                    |
| Potencia                        | 60W/ 80W               |
| Tensión                         | 120-277V~              |
| Frecuencia de operación         | 50 Hz/ 60 Hz           |
| Factor de potencia              | >0.90                  |
| Distorsión de armónicos (THD)   | <20%                   |
| Temperatura de operación        | -20° a 40°C            |
| Driver                          | Integrado              |
| Protocolo de control            | ON/OFF                 |
| Vida promedio / Tipo de vida    | 50,000h L70            |
| Material del cuerpo             | Aluminio               |
| Material de la óptica / difusor | PMMA                   |
| Acabado                         | Pintura electrostática |
| Color                           | Blanco                 |
| IP                              | 20                     |
| Tipo de instalación             | Riel                   |
| Tipo de producto                | Tracklight             |

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:  
CO 5312 B BN A

| Aplicación | Consec.      | Color     | TCC       | Tensión      |
|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| CO         | 5312<br>5313 | B- Blanco | BN- 4000K | A- 100-277V~ |

| Potencia | Flujo luminoso nominal | IRC | Ángulo        |
|----------|------------------------|-----|---------------|
| 60W      | 8,500                  | 80  | 30°/ 20°*120° |
| 80W      | 10,500                 |     |               |

Compatibles con riel YS-100/ YS-200


## Eficiencia energética:

| CÓDIGO:        | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| CO 5312 B BN A | 8,249                    | 61.8         | 133.58               |
| CO 5313 B BN A | 10,039                   | 83.4         | 120.33               |


## Corriente de entrada:

| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| 61.8         | 0.6 A                |
| 83.4         | 0.8 A                |

## Fotometrías:




Skylight 30°



Skylight 20°\*120°

## Dimensiones del producto:



Skylight 60W/ 80W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)