



Walltrack

Dirigible

Walltrack es un tracklight compacto y minimalista que se destaca por su óptica tipo Wall Washer de 30° * 60°. Este tracklight está disponible en dos temperaturas de color: 3000K y 4000K.

La principal característica de Walltrack es su capacidad de regulación de ángulo, que permite ajustar la dirección de la luz hasta 120°. Esta característica lo hace ideal para aplicaciones en zonas perimetrales de boutiques, tiendas departamentales y otros espacios similares.

El diseño de Walltrack garantiza una iluminación uniforme y eficiente en la superficie a la que se dirige. La óptica Wall Washer de 30° * 60° permite cubrir una amplia área, iluminando de manera suave y uniforme las paredes y los elementos perimetrales del espacio.

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	4500lm
Eficiencia nominal (lm/W)	>112
TCC	3000K/ 4000K
IRC	>80
UGR	<22
Ángulo de apertura	30°*60°
Potencia	40W
Tensión	120-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20° a 45°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco / Negro
IP	20
Tipo de instalación	Riel
Tipo de producto	Tracklight

Certificaciones:

Garantía:



5 años

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
CO 5315 B BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
CO	5315	B- Blanco N- Negro	BC- 3000K BN- 4000K	A- 100-277V~

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo
40W	4,500	80	30°*60°

Compatibles con riel YS-100/ YS-200


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 5315 B BC A	4,975	36.2	135.76
CO 5315 N BN A	5,289	39.2	134.92
CO 5315 B BC A	4,975	36.2	135.76
CO 5315 N BN A	5,289	39.2	134.92


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
36.2	0.4 A
39.2	0.4 A
36.2	0.4 A
39.2	0.4 A

Fotometrías:




Walltrack -40W
3000K 30X60°



Walltrack -40W
4000K 30X60°

Dimensiones del producto:



Walltrack 40W

30°*60°

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)