



Escafandra proyector

Sumergible, incluye grandulas IP

Familia de luminarios sumergibles en donde la variante OU7057 funciona como un proyector en para iluminación subacuática.

Certificaciones: Garantía:

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz LED integrado

215lm/650lm Flujo luminoso nominal (lm)

>73/>77 Eficiencia nominal (lm/W)

> TCC 3000K

IRC 80

24° Ángulo de apertura

> **Potencia** 3W/9W

Tensión 24VCD

50/60 Hz Frecuencia de operación

> Factor de potencia > 0.99

-35 a 40 °C Temperatura de operación

> Driver Remoto (no incluido)

Protocolo de control ON/OFF (Según drivers disponibles)

Vida promedio / Tipo de vida 30,000h L70

> Acero inoxidable Material del cuerpo

Material de la óptica / difusor Cristal

> Color Metalico

> > IΡ 68 ΙK 80

Peso 0.54Kg/ 2.1Kg Tipo de instalación Sobreponer

Tipo de producto Sumergible

Matriz de producto:

Información del pedido:

OU	7058	S	ВС	G
Aplicación	Consec.	Color	тсс	Tensión
OU	7058	S- Satinado	BC- 3000K	G- 24V
	7059			



Eficiencia energética:

Flujo luminoso

real (lm)

168

604

Potencia

(W)

2

7.2

Corriente de entrada: Eficacia real (lm/W) Potencia (W)

83.96

83.92


Potencia (W)	Corriente de entrada
2	0.013 A
7.2	0.038 A


Fotometrías:

CÓDIGO:

OU 7058 S BC G

OU 7059 S BC G





OU7058SBCG

OU7059SBCG



Dimensiones del producto:







OU7058SBCG

OU7059SBCG

Descargables:

Ir a sección descargables

