



Wavetrack

Luminario de riel tipo wall washer

Producto de iluminación sobre riel con óptica tipo "wall washer" está diseñado para iluminar las paredes de una manera que crea un efecto visual suave y uniforme, similar a las ondas de luz.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Fuente de Luz | LED integrado |
| Flujo luminoso nominal (lm) | 3,300lm |
| Eficiencia nominal (lm/W) | 110 lm/W |
| TCC | 3000K |
| IRC | >90 |
| Ángulo de apertura | 83° |
| UGR | <19 |
| Potencia | 30W |
| Tensión | 100-240V~ |
| Frecuencia de operación | 50/ 60Hz |
| Factor de potencia | >0.98 |
| Temperatura de operación | 0 -40° |
| Driver | Integrado |
| Protocolo de control | ON/OFF |
| Vida promedio / Tipo de vida | 30,000h L70 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la óptica / difusor | Polycarbonato (PC) |
| Acabado | Pintura electroestática |
| Color | Blanco/ Negro |
| IP | 20 |
| Peso | 0.98Kg |
| Tipo de instalación | Tracklight |

Matriz de producto:

Información del pedido:

| Aplicación | Consec. | Color | TCC | Tensión |
|------------|---------|-----------------------|-----------|--------------|
| CO | 5400 | B- Blanco N -Negro | BC- 3000K | B- 100-240V~ |

Compatibles con riel YS-100/ YS-200


Eficiencia energética:

| CÓDIGO: | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| CO 5400 B BC B | 3468 | 31.02 | 111.19 |
| CO 5400 N BC B | 3283 | 31.4 | 104.41 |

Corriente de entrada:


| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| 31.02 | 0.2552A |
| 31.4 | 0.2552A |

Fotometrías:



CO5400 83° 30W

Dimensiones del producto:



CO5400

Imágenes:

Imágenes:



CO5400BBCB



CO5400BBCB



CO5400NBCB



CO5400NBCB

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)