

Datos técnicos generales:



## Metroled

### Iluminación rasante

Luminario lineal diseñado para instalarse a baja altura en el parapeto de las vialidades, el diseño óptico busca generar un efecto de iluminación rasante sobre la carpeta vehicular, mientras que el efecto luminoso en el perímetro de puentes o distribuidores viales funciona como un gran recurso para la orientación visual.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	2,660
Eficiencia nominal (lm/W)	>103
TCC	5000K
IRC	70
Ángulo de apertura	170*20°
Potencia	25 W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión de armónicos (THD)	< 10 %
Temperatura de operación	-10 a 45 °C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	100,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Color	Satinado
IP	65
IK	10
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Tipo de producto	Barras

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:  
OU 7161 F BF A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Ángulo	Dimensiones
OU	7161	F - Grafito	BF - 5000 K	A - 127-277 V~	25W	2,660	70	ON / OFF	170*20°	763*120*171mm


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 7161 F BF A	2660	25.3	103

## Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
25.3	0,196 - 0,090 A


## Fotometrías:



**Metroled 25W**

**170\*20°**

## Dimensiones del producto:



**Metroled 25W**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)