



## Bollard Miniposte

### Bollard Miniposte

Familia de minipostes luminosos de diseño minimalista y elegante, con alturas de 500 y 1000 mm, cuentan con un sistema de iluminación radial, ideal como iluminación de cortesía en caminos peatonales, centros comerciales o espacios hospitalarios.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

#### Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	Integrado LED
Flujo luminoso nominal (lm)	242 - 780
Eficiencia nominal (lm/W)	>24.2
TCC	4 000K
IRC	70/80
Ángulo de apertura	10x360°/ 120°
Potencia	10W/ 25W
Tensión	127-220 V~
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	>0.45
Distorsión de armónicos (THD)	<15%
Temperatura de operación	-10°C a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50 000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Acrílico
Acabado	Pintura Electroestática
Color	Grafito
IP	65
IK	4
Peso	2.39 Kg
Tipo de instalación	Sobreponer
Tipo de producto	Mini postes

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:  
OU 9090 F BN B

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
OU	9090	F - Grafito	BN - 4 000 K	B - 127-220 V~	10W	250	80	10x360°	118.5*500mm
	9091	F- Grafito	BN- 4000K	B- 100-220V~	25W	780	70	120°	118*1000mm


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 9090 F BN B	600	11.90	50.42
OU 9091 F BN B	1000	25.50	39.21


## Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
11.90	0.09 A
25.50	0.203-0.12 A

## Fotometrías:




**Bollard Miniposte**  
**10x360°**




**Bollard Miniposte 120°**

## Dimensiones del producto:



**Bollard Miniposte**  
**10W**



**Bollard Miniposte**  
**25W**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)