

Microsystem suspender

Microsystem suspendido, IRC 90 Y control 0-10V

Magnetrack es un sistema de luminarios suspendidos de bajo voltaje 42V que cuenta con diferentes soluciones de fuentes de luz como proyectores, colgantes y lineales que ofrece versatilidad de diseño con un excelente IRC 90 y atenuación 0-10V, además de una capacidad de adaptabilidad para los diferentes desafíos de la arquitectura.

Certificaciones:



Garantía:


5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,200 - 3,550lm
Eficiencia nominal (lm/W)	>100
TCC	3000K/ 4000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	118°
Potencia	12W/ 24W/ 36W
Tensión	42VDC
Frecuencia de operación	NA
Factor de potencia	NA
Distorsión de armónicos (THD)	NA
Temperatura de operación	-20° a 35°C
Driver	Remoto (No incluido)
Protocolo de control	0-10V (Según drivers disponibles)
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70 (Según drivers disponibles)
Material del cuerpo	Aluminio/ PC
Material de la óptica / difusor	PMMA
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro
IP	20
Tipo de instalación	Suspendido
Tipo de producto	Lineales

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
MT 8001 N BC V

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
MT	8001	N- Negro	BC- 3000K	V- 42VDC
	8002		BN- 4000K	
	8003			

Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	IRC	Ángulo	Dimensiones
12W	1200	0-10V	90	118°	1005*70*16mm
24W	2400				2008*70*16mm
36W	3550				3011*70*16mm

*Cable de suspensión 2m.


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
MT 8001 N BC V	1188.00	12.0	99.00
MT 8001 N BN V	1188.00	12.0	99.00
MT 8002 N BC V	2376.00	21.80	108.99
MT 8002 N BN V	2376.00	21.80	108.99
MT 8003 N BC V	3564.00	32.90	108.32
MT 8003 N BN V	3564.00	32.90	108.32


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
12.0	0.29 A
12.0	0.29 A
21.8	0.57 A
21.8	0.57 A
36.0	0.86 A
36.0	0.86 A


Fotometrías:



Microsystem
suspender 12W 118°




Microsystem
suspender 24W 118°




Microsystem
suspender 36W 118°


Dimensiones del producto:



**Microsystem
suspender 12W**



**Microsystem
suspender 24W**



**Microsystem
suspender 36W**

Accesorios Drivers:



Driver 60W

Driver de 60W 90-305V de entrada y salida de 42V. Atenuable 0-10 IP67

AC7460



Driver 150W

Driver de 150W 90-305V de entrada y salida de 42V. Atenuable 0-10 IP67

AC74150



Driver 240W

Driver de 240W 90-305V de entrada y salida de 42V.

Atenuable 0-10 IP67

AC74240

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)

CONSTRULITA[®]
EL SENTIDO DE LA LUZ