



Landscape

Iluminación para landscape

Familia de proyectores de acento y montaje sobrepuesto o con estaca para exterior e interior, concebidos con un elegante diseño minimalista y dimensiones compactas para una integración discreta en el espacio en donde se pretende destacar el diseño de iluminación plasmado en la arquitectura y no necesariamente el producto.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	490 - 2,700
Eficiencia nominal (lm/W)	>43
TCC	3000K/ 4000K
IRC	>80
Ángulo de apertura	15°/ 30°
Potencia	9W/ 15W/ 27W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20 a 35°
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Acrílico / PC
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro
IP	65
IK	03
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Tipo de producto	Landscape

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:

OU 7030 N BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	7030	N- Negro	BC- 3000K BN- 4000K	A- 100-277V~
	7031			
	7032			
	7033			
	7034			
	7035			

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
9W	490	80	15°	55*117*93mm
15W	1,200			82*148*126mm
27W	2,700		30°	105*168*154mm
9W.	490.			55*117*93mm.
15W.	1,200.			82*148*126mm.
27W.	2,700.			105*168*154mm.


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 7030 N BC A	516.00	8.30	62.16
OU 7030 N BN A	516.00	8.30	62.16
OU 7031 N BC A	1,642.00	14.00	117.28
OU 7031 N BN A	1,642.00	14.00	117.28
OU 7032 N BC A	3,077.00	27.20	113.25
OU 7032 N BN A	3,077.00	27.20	113.25
OU 7033 N BC A	516.00	8.30	62.16
OU 7033 N BN A	516.00	8.30	62.16
OU 7034 N BC A	1,642.00	14.00	117.28
OU 7034 N BN A	1,642.00	14.00	117.28
OU 7035 N BC A	3,077.00	27.20	113.25
OU 7035 N BN A	3,077.00	27.20	113.25


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
8.30	0.07 A
8.30	0.07 A
14.00	0.110 - 0.065 A
14.00	0.110 - 0.065 A
27.70	0.220 - 0.115 A
27.20	0.220 - 0.115 A
8.30	0.07 A
8.30	0.07 A
14.00	0.110 - 0.065 A
14.00	0.110 - 0.065 A
27.70	0.220 - 0.115 A
27.70	0.220 - 0.115 A

Fotometrías:




**Landscape 9W/ 14W/
27W 15°**




**Landscape 9W/ 14W/
27W 30°**


Dimensiones del producto:



Landscape 9W



Landscape 14W



Landscape 27W

Imágenes del producto:

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)