



Landscape

Iluminación para landscape

Familia de proyectores de acento y montaje sobrepuesto o con estaca para exterior e interior, concebidos con un elegante diseño minimalista y dimensiones compactas para una integración discreta en el espacio en donde se pretende destacar el diseño de iluminación plasmado en la arquitectura y no necesariamente el producto.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Fuente de Luz | LED integrado |
| Flujo luminoso nominal (lm) | 490 - 2,700 |
| Eficiencia nominal (lm/W) | >43 |
| TCC | 3000K/ 4000K |
| IRC | >80 |
| Ángulo de apertura | 15°/ 30° |
| Potencia | 9W/ 15W/ 27W |
| Tensión | 100-277V~ |
| Frecuencia de operación | 50 Hz/ 60 Hz |
| Factor de potencia | >0.90 |
| Distorsión de armónicos (THD) | <20% |
| Temperatura de operación | -20 a 35° |
| Driver | Integrado |
| Protocolo de control | ON/OFF |
| Vida promedio / Tipo de vida | 30,000h L70 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la óptica / difusor | Acrílico / PC |
| Acabado | Pintura electrostática |
| Color | Negro |
| IP | 65 |
| IK | 03 |
| Tipo de instalación | Sobrepuesto |
| Tipo de producto | Landscape |

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:

OU 7030 N BC A

| Aplicación | Consec. | Color | TCC | Tensión |
|------------|---------|----------|------------------------|--------------|
| OU | 7030 | N- Negro | BC- 3000K BN- 4000K | A- 100-277V~ |
| | 7031 | | | |
| | 7032 | | | |
| | 7033 | | | |
| | 7034 | | | |
| | 7035 | | | |

| Potencia | Flujo luminoso nominal | IRC | Ángulo | Dimensiones |
|----------|------------------------|-----|--------|----------------|
| 9W | 490 | 80 | 15° | 55*117*93mm |
| 15W | 1,200 | | | 82*148*126mm |
| 27W | 2,700 | | | 105*168*154mm |
| 9W. | 490. | | 30° | 55*117*93mm. |
| 15W. | 1,200. | | | 82*148*126mm. |
| 27W. | 2,700. | | | 105*168*154mm. |


Eficiencia energética:

| CÓDIGO: | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| OU 7030 N BC A | 516.00 | 8.30 | 62.16 |
| OU 7030 N BN A | 516.00 | 8.30 | 62.16 |
| OU 7031 N BC A | 1,642.00 | 14.00 | 117.28 |
| OU 7031 N BN A | 1,642.00 | 14.00 | 117.28 |
| OU 7032 N BC A | 3,077.00 | 27.20 | 113.25 |
| OU 7032 N BN A | 3,077.00 | 27.20 | 113.25 |
| OU 7033 N BC A | 516.00 | 8.30 | 62.16 |
| OU 7033 N BN A | 516.00 | 8.30 | 62.16 |
| OU 7034 N BC A | 1,642.00 | 14.00 | 117.28 |
| OU 7034 N BN A | 1,642.00 | 14.00 | 117.28 |
| OU 7035 N BC A | 3,077.00 | 27.20 | 113.25 |
| OU 7035 N BN A | 3,077.00 | 27.20 | 113.25 |


Corriente de entrada:

| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| 8.30 | 0.07 A |
| 8.30 | 0.07 A |
| 14.00 | 0.110 - 0.065 A |
| 14.00 | 0.110 - 0.065 A |
| 27.70 | 0.220 - 0.115 A |
| 27.20 | 0.220 - 0.115 A |
| 8.30 | 0.07 A |
| 8.30 | 0.07 A |
| 14.00 | 0.110 - 0.065 A |
| 14.00 | 0.110 - 0.065 A |
| 27.70 | 0.220 - 0.115 A |
| 27.70 | 0.220 - 0.115 A |

Fotometrías:




Landscape 9W/ 14W/
27W 15°




Landscape 9W/ 14W/
27W 30°


Dimensiones del producto:



Landscape 9W



Landscape 14W



Landscape 27W

Imágenes del producto:

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)