



Walklights

Walklights

Walklights se compone de una variedad de productos para empotrar en muro a una baja altura, estos están concebidos con un diseño compacto y minimalista, para una sutil integración con la arquitectura y donde su función sea la de ofrecer iluminación de cortesía para el tránsito peatonal.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	Integrado LED
Flujo luminoso nominal (lm)	50 - 196
Eficiencia nominal (lm/W)	>7 - 65
TCC	3000K/ 4000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	35°/ 45°/ 60°
Potencia	3W/ 5W
Tensión	100-240 V ~ / 100-277V~
Frecuencia de operación	50/60Hz
Factor de potencia	>0.5
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20°C a 35°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h / L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Cristal / Policarbonato
Acabado	Pintura Electrostática
Color	Blanco/ Negro
IP	65
Peso	1.68 Kg / 1.71 Kg
Tipo de instalación	Empotrar

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
OU 2015 B BC A

Aplicación	Consec.	Color	CCT	Tensión
OU	2015			A- 100-240V~
	2016	B- Blanco	BC- 3000K	A- 100-240V~.
	2017	N- Negro	BN- 4000K	A- 100-240V~ .
	2018			A- 100-277V~

Potencia	Flujo luminoso	IRC	Ángulo	Dimensiones
3W	200	90	35°	90*90*68mm
5W	50		45°	165*38*60mm
3W.	20		45°.	82*38*60mm
3W .	130		60°	76*150*55mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 2015 B BC A	39.10	3.30	11.48
OU 2015 B BN A	39.10	3.30	11.48
OU 2015 N BC A	39.10	3.30	11.48
OU 2015 N BN A	39.10	3.30	11.48
OU 2016 B BC A	37.2	5.80	6.41
OU 2016 B BN A	37.2	5.80	6.41
OU 2016 N BC A	37.2	5.80	6.41
OU 2016 N BN A	37.2	5.80	6.41
OU 2017 B BC A	11.40	2.70	4.22
OU 2017 B BN A	11.40	2.70	4.22
OU 2017 N BC A	11.40	2.70	4.22
OU 2017 N BN A	11.40	2.70	4.22
OU 2018 B BC A	112.30	2.10	53.47
OU 2018 B BN A	112.30	2.10	53.47
OU 2018 N BC A	112.30	2.10	53.47
OU 2018 N BN A	112.30	2.10	53.47


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
3.30	0.045 - 0.025 A
3.30	0.045 - 0.025 A
3.30	0.045 - 0.025 A
3.30	0.045 - 0.025 A
5.80	0.07-0.04 A
5.80	0.07-0.04 A
5.80	0.07-0.04 A
5.80	0.07-0.04 A
2.70	0.040 - 0.030 A
2.70	0.040 - 0.030 A
2.70	0.040 - 0.030 A
2.70	0.040 - 0.030 A
2.10	0.047-0.030 A
2.10	0.047-0.030 A
2.10	0.047-0.030 A
2.10	0.047-0.030 A


Fotometrías:




OU2015 35°



OU2016 45°




OU2017 45°




OU2018 60°

Dimensiones del producto:




Dimensiones en mm

OU2015 3W




Dimensiones en mm

OU2016 5W



Dimensiones en mm

OU2017 3W



OU2018 3W

Imágenes:

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)