

Datos técnicos generales:



Alba (Selección de potencia/ TCC.)

confort visual y Alta eficiencias en diferentes modelos 2x2 y 2x4 pies

Familia de luminarios de alta eficiencia (145 lm/w), modulados en 2x2 y 2x4 pies, cuya función principal radica en la entrega de iluminación general para espacios de trabajo en donde la estimulación de ambientes dinámicos y productivos son prioridad, mientras que la construcción y limpieza en el diseño de cada producto permiten que se de una correcta integración con el espacio.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

| | |
|--|-----------------------------------|
| Fuente de Luz | LED integrado |
| Flujo luminoso nominal (lm) | Seleccionable 3770- 6300 |
| Eficiencia nominal (lm/W) | <125/ <145 |
| TCC | Seleccionable 3500K/ 4000K/ 5000K |
| IRC | 80 |
| Ángulo de apertura | 120° |
| Potencia | Seleccionable 26W/ 32W/ 40W/ 50W |
| Tensión | 100-277V~ |
| Factor de potencia | >0.9 |
| Distorsión de armónicos (THD) | <20% |
| Temperatura de operación | -20° - 45°C |
| Driver | Integrado |
| Protocolo de control | 0-10V |
| Vida promedio / Tipo de vida | 50,000h L80 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la óptica / difusor | Polycarbonato (PC) |
| Acabado | Pintura electroestática |
| Color | Blanco |
| IP | 20 |
| Peso | 3.07 Kg/ 5.59 Kg |
| Tipo de instalación | Empotrado |
| Tipo de producto | Gabinetes |

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
OF 1838 B CC A

| Aplicación | Consec. | Color | TCC | Tensión |
|------------|--------------|-----------|--|------------------|
| OF | 1838 1840 | B- Blanco | CC- Seleccionable 3500K/ 4000K/ 5000K | A- 100- 277V~ |

| Potencia | Flujo luminoso nominal | Ángulo | Dimensiones |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|
| Seleccionable 26W/ 32W/ 40W | Seleccionable 3770/ 4640/ 5800 | 120° | 603*603*66m m |
| Seleccionable 32W/ 40W/ 50W | Seleccionable 3830/ 5100/ 6300 | | 603*1213*66m m |


Eficiencia energética:

| CÓDIGO: | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| OF 1838 B CC A | 3770/ 4640/ 5800 | 26/ 32/ 40 | 145 |
| OF 1840 B CC A | 3830/ 5100/ 6300 | 32/ 40/ 50 | 126.60 |


Corriente de entrada:

| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| 26/ 32/ 40 | 0.32 A - 0.12 A |
| 32/ 40/ 50 | 0.50 A - 0.18 A |

Fotometrías:




Alba 26W/ 32W/ 40W




Alba 32W/ 40W/ 50W

Dimensiones del producto:



Alba 26W/ 32W/ 40W
2*2'



Alba 32W/ 40W/ 50W
2*4'

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)