CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

# Wallpack CCT

## diseño óptico para evitar contaminación lumínica, Potencias y CCT seleccionable,

Wallpack CCT ofrece excelentes atributos técnicos gracias a su sistema óptico de alta transmitancia (93%) y distribución de luz asimétrica diseñada para proporcionar iluminación óptima y uniforme, aumentando la seguridad perimetral en diferentes edificaciones. Además, mantiene una alta eficacia luminosa de 130lm/W sin sacrificar el confort visual de los usuarios gracias a su bajo deslumbramiento. Esta familia de luminarias también cuenta con las siguientes características:

Resistencia a la corrosión gracias a los materiales utilizados para exteriores.
Clasificación IP65 para protección contra el polvo y la humedad.
Optima disipación de calor que beneficia la vida útil del producto.
Diseño óptico que evita la contaminación lumínica.
Selección de temperaturas (3000K/ 4000K/ 5000K).
Selección de potencias (45-120W en 2 SKU diferentes).

**Certificaciones:**

NOM

**Garantía:**

5 Años

**Datos técnicos generales:**

| | |
|---|---|
| **Fuente de Luz** | Led integrado |
| **Flujo luminoso nominal (lm)** | 3,900-6,500/ 7,800-13,000 |
| **Eficiencia nominal (lm/W)** | >130 |
| **TCC** | 3000K/ 4000K /5000K Seleccionable |
| **IRC** | >80 |
| **Ángulo de apertura** | TIPO III |
| **Potencia** | 30W/ 40W/ 50W Seleccionable/ 60W/ 80W/ 100W Seleccionable |
| **Tensión** | 100-277V~ |
| **Frecuencia de operación** | 50 Hz/ 60 Hz |
| **Factor de potencia** | >0.90 |
| **Distorsión de armónicos (THD)** | <20% |
| **Temperatura de operación** | -40°C a 50°C |
| **Driver** | Integrado |
| **Protocolo de control** | 0-10V |
| **Vida promedio / Tipo de vida** | 50,000h L70 |
| **Material del cuerpo** | Aluminio |
| **Material de la óptica / difusor** | PC |
| **Acabado** | Pintura electrostática |
| **Color** | Negro |
| **IP** | 65 |
| **IK** | 08 |
| **Peso** | 2.50- 2.65Kg |
| **Tipo de instalación** | Sobrepuesto |
| **Tipo de producto** | Wallpack |

## Matriz de producto:

**Información del pedido:**

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ

| IN | | N | | CC | | A |
|---|---|---|---|---|---|---|

Ejemplo de construcción de código:
IN 6815 N CC A

| Aplicación | Consec. | Color | TCC | Tensión | Potencia | Flujo luminosonominal | Control | Ángulo | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | 6815<br>6816 | N- Negro | CC- 3000K/ 4000K/5000K | A- 100-277V~ | 30W/ 40W/ 50W<br>60W/ 80W/100W | 3,900- 6,500<br>7,800-13,000 | 0-10V | TIPO III | 235*360.8*135mm |

## Eficiencia energética:

| CÓDIGO: | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|---|---|---|---|
| IN 6815 N CC A | 4,592/ 5,926/ 7,245 | 29.16/ 39.1/ 49.46 | 155/ 151.59/ 146.48 |
| IN 6816 N CC A | 9,220/ 11,720/ 14,540 | 59.8/ 79.83/ 103.33 | 154/ 146.91/ 140.89 |

## Corriente de entrada:

| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|---|---|
| 29.16/ 39.1/ 49.46 | 0.10 A - 0.41 A |
| 59.8/ 79.83/ 103.33 | 0.21 A - 0.83 A |

## Fotometrías:



Wallpack 50W Tipo III



Wallpack 100W Tipo III

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Angel Leaño 401 Int 2B Los Robles 45134 Zapopan, Jalisco. México

## Dimensiones del producto:




**Wallpack 30W/ 40W/ 50W/ 60W/ 80W/ 100W**

## imagen:

Descargables: Ir a sección descargables

CONSTRULITA®
EL SENTIDO DE LA LUZ