



Canyon Pro

Alta potencia, confort visual, excelente reproducción del color (IRC 90) y la luz de acento se puede orientar en 360°

Canyon Pro es una familia de luminarias de diseño sofisticado, diseñada para proporcionar una iluminación de acento y un alto confort visual en combinación con una alta percepción del espacio, gracias a su excelente reproducción del color (IRC 90). La luz de acento se puede orientar en 360 grados alrededor de cada luminaria mediante un sistema de rótula direccionable, lo que facilita el enfoque en el objeto o espacio deseado.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Fuente de Luz | LED integrado |
| Flujo luminoso nominal (lm) | 1280 - 4,050 |
| Eficiencia nominal (lm/W) | >85 |
| TCC | 3000K/ 4000K |
| IRC | >90 |
| UGR | < 19 @24° |
| Ángulo de apertura | 24° |
| Potencia | 15W / 30W / 45W |
| Tensión | 100-277V~ |
| Frecuencia de operación | 50 Hz/ 60 Hz |
| Factor de potencia | >0.90 |
| Distorsión de armónicos (THD) | <20% |
| Temperatura de operación | -20°C a 40°C |
| Driver | Integrado |
| Protocolo de control | 0-10V |
| Vida promedio / Tipo de vida | 50,000h L70 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la óptica / difusor | PMMA |
| Acabado | Pintura electrostática |
| Color | Blanco/ Negro |
| IP | 20 |
| Peso | 1.0Kg/ 1.7Kg |
| Tipo de instalación | Empotrado |
| Tipo de producto | Downlight |

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
RE 1091 B BC A

| Aplicación | Consec. | Color | TCC | Tensión |
|------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| RE | 1091 | B- Blanco | BC- 3000K | A- 100-277V~ |
| | 1092 | N- Negro | BN- 4000K | |
| | 1093 | | | |

| Potencia | Flujo luminoso nominal | Control | Ángulo | Dimensiones |
|----------|------------------------|---------|--------|---------------|
| 15W | 1,280 | 0-10V | 24° | 100*100*114mm |
| | 1,350 | | | 180*100*114mm |
| | 2,560 | | | 260*100*114mm |
| | 2,700 | | | |
| 30W | 3,850 | | | |
| | 4,050 | | | |


Eficiencia energética:

| CÓDIGO: | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| RE 1091 B BC A | 1653.70 | 15.0 | 110.24 |
| RE 1091 B BN A | 1653.70 | 15.0 | 110.24 |
| RE 1091 N BN A | 1653.70 | 15.0 | 110.24 |
| RE 1091 N BN A | 1653.70 | 15.0 | 110.24 |
| RE 1092 B BC A | 3,028.90 | 30.0 | 100.96 |
| RE 1092 B BC A | 3,028.90 | 30.0 | 100.96 |
| RE 1092 N BN A | 3,028.90 | 30.0 | 100.96 |
| RE 1092 N BN A | 3,028.90 | 30.0 | 100.96 |
| RE 1093 B BC A | 4,619.60 | 42.0 | 110.04 |
| RE 1093 B BC A | 4,619.60 | 42.0 | 110.04 |
| RE 1093 N BN A | 4,619.60 | 42.0 | 110.04 |
| RE 1093 N BN A | 4,619.60 | 42.0 | 110.04 |

Corriente de entrada:


| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| 15.0 | 0.28A |
| 15.0 | 0.28A |
| 15.0 | 0.28A |
| 15.0 | 0.28A |
| 30.0 | 0.56A |
| 30.0 | 0.56A |
| 30.0 | 0.56A |
| 30.0 | 0.56A |
| 42.0 | 0.56A |
| 42.0 | 0.56A |
| 42.0 | 0.56A |
| 42.0 | 0.56A |

Fotometrías:




RE1091BBCA 15W

24°



RE1092BBCA 30W







24°



RE1093BBCA 45W

24°

Dimensiones del producto:



Canyon Pro 15W 24°

Canyon Pro 30W 24°

Canyon Pro 45W 24°

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)