



Bright

Diseño minimalista

Bright es una luminaria de exterior de diseño moderno y elegante, que aporta una iluminación potente y precisa al entorno urbano. Gracias a su tecnología avanzada y su óptica especial, Brights ofrece una iluminación uniforme y de alta calidad, evitando el deslumbramiento y creando un ambiente agradable y seguro para los transeúntes. Su curvatura suave evita la acumulación de polvo y hojas, lo que facilita su mantenimiento y conserva su apariencia impecable a lo largo del tiempo. Con diferentes opciones de potencia y temperatura de color, Brights se adapta fácilmente a cualquier entorno y necesidad, aportando un valor añadido a cualquier proyecto de iluminación exterior

Certificaciones:

Garantía:



5 Años

Datos técnicos generales:

| | |
|--|------------------------|
| Fuente de Luz | LED Integrado |
| Flujo luminoso nominal (lm) | 9,200lm - 13,000lm |
| Eficiencia nominal (lm/W) | 120/ 130 |
| TCC | 3000K/ 4000K |
| IRC | 70 |
| Ángulo de apertura | Tipo II |
| Potencia | 75W/ 100W |
| Tensión | 100 - 277 V~ |
| Frecuencia de operación | 50/60Hz |
| Factor de potencia | >0.90 |
| Distorsión de armónicos (THD) | <20% |
| Temperatura de operación | -30° a 50°C |
| Driver | Integrado |
| Protocolo de control | ON/OFF |
| Vida promedio / Tipo de vida | 50,000 L70 |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la óptica / difusor | PC (Policarbonato) |
| Acabado | Pintura electrostática |
| Color | Negro |
| IP | 66 |
| IK | 08 |
| Peso | 7.95 Kg |
| Tipo de instalación | Punta de poste |

Matriz de producto:

Información del pedido:

| OU | | N | | A |
|------------|--------------|----------|------------------------|--------------|
| Aplicación | Consec. | Color | TCC | Tensión |
| OU | 9032 9033 | N- Negro | BC- 3000K BN- 4000K | A- 100-277V~ |


Eficiencia energética:

| CÓDIGO: | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| OU 9032 N BC A | 9284 | 75.3 | 123.25 |
| OU 9032 N BN A | 9991 | 75.7 | 132.01 |
| OU 9033 N BN A | 13060 | 100.3 | 130.23 |

Corriente de entrada:


| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| 75.3 | 1.2 - 2.4A |
| 75.7 | 1.2 - 2.4A |
| 100.3 | 2.3 - 3.0A |

Fotometrías:



Bright Tipo IIM

Dimensiones del producto:



Bright 75W/100W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)