

Datos técnicos generales:



Skylight

Alta Potencia

Skylight es un panel de alta potencia diseñado específicamente para rieles, que ofrece una iluminación precisa y enfocada. Cuenta con ópticas de 30° y doble asimétrica, lo que permite dirigir la luz de manera efectiva hacia áreas específicas.

Este panel tiene un diseño delgado y ligero, lo que lo hace especialmente adecuado para su uso en tiendas departamentales y supermercados. Su estructura compacta facilita su instalación en diferentes espacios comerciales, ofreciendo una solución eficiente y estética para la iluminación.

Certificaciones:



Garantía:

5 años

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	8,500lm/ 10,500lm
Eficiencia nominal (lm/W)	>135
TCC	4000K
IRC	>80
UGR	<22
Ángulo de apertura	30°
Potencia	60W/ 80W
Tensión	120-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20° a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco
IP	20
Tipo de instalación	Riel
Tipo de producto	Tracklight

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
CO 5312 B BN A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
CO	5312 5313	B- Blanco	BN- 4000K	A- 100-277V~

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo
60W	8,500	80	30°/ 20°*120°
80W	10,500		

Compatibles con riel YS-100/ YS-200


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 5312 B BN A	8,249	61.8	133.58
CO 5313 B BN A	10,039	83.4	120.33


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
61.8	0.6 A
83.4	0.8 A

Fotometrías:




Skylight 30°



Skylight 20°*120°

Dimensiones del producto:



Skylight 60W/ 80W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)