



## Wavetrack

### Luminario de riel tipo wall washer

Producto de iluminación sobre riel con óptica tipo "wall washer" está diseñado para iluminar las paredes de una manera que crea un efecto visual suave y uniforme, similar a las ondas de luz.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

#### Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	3,300lm
Eficiencia nominal (lm/W)	110 lm/W
TCC	3000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	83°
UGR	<19
Potencia	30W
Tensión	100-240V~
Frecuencia de operación	50/ 60Hz
Factor de potencia	>0.98
Temperatura de operación	0 -40°
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Polycarbonato (PC)
Acabado	Pintura electroestática
Color	Blanco/ Negro
IP	20
Peso	0.98Kg
Tipo de instalación	Tracklight

## Matriz de producto:

### Información del pedido:

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
CO	5400	B- Blanco N -Negro	BC- 3000K	B- 100-240V~

Compatibles con riel YS-100/ YS-200


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 5400 B BC B	3468	31.02	111.19
CO 5400 N BC B	3283	31.4	104.41

## Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
31.02	0.2552A
31.4	0.2552A

## Fotometrías:



CO5400 83° 30W

## Dimensiones del producto:



CO5400

## Imágenes:

## Imágenes:



CO5400BBCB



CO5400BBCB



CO5400NBCB



CO5400NBCB

## Descargables:

[Ir a sección descargables](#)