



## Compact

### Diseño compacto

COMPACT está diseñada para ofrecer una iluminación de acento con alto confort visual, integrando una fuente LED COB remetida y control de deslumbramiento con UGR menor a 19. Este diseño reduce el impacto visual directo, mejorando la percepción del espacio y evitando fatiga visual. Es una solución ideal para proyectos comerciales donde el bienestar visual es clave en la experiencia del usuario y la permanencia en el espacio.

Gracias a sus ópticas concentradas de 15° y 36°, COMPACT permite generar acentos puntuales y contrastes definidos. Esta capacidad mejora la jerarquía visual del espacio, destacando productos o elementos arquitectónicos con precisión, sin generar dispersión lumínica innecesaria ni afectar el confort visual del entorno.

### Datos técnicos generales:

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Fuente de Luz                   | LED integrado               |
| Flujo luminoso nominal (lm)     | desde 750 lm hasta 1,900 lm |
| Eficiencia nominal (lm/W)       | <62                         |
| TCC                             | 2700K-6500K                 |
| IRC                             | 90                          |
| Ángulo de apertura              | 36° y 15°                   |
| UGR                             | <19                         |
| Potencia                        | 12W y 22W                   |
| Tensión                         | 100-277V                    |
| Frecuencia de operación         | 50 Hz / 60Hz                |
| Factor de potencia              | 0.9                         |
| Temperatura de operación        | -20°C a 50°C                |
| Driver                          | Integrado                   |
| Protocolo de control            | 0-10V                       |
| Vida promedio / Tipo de vida    | 50,000 hrs                  |
| Material del cuerpo             | Aluminio                    |
| Material de la óptica / difusor | Policarbonato               |
| Acabado                         | Pintura Electrostatica      |
| Color                           | Blanco y Negro              |
| IP                              | 20                          |
| Peso                            | Hasta 0.28 Kg               |
| Tipo de instalación             | Empotrar                    |

Certificaciones:

Garantía:



5 años

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:  
**RE 1351**

| Aplicación | Consec. |
|------------|---------|
| RE         | 1351    |

| Color | TCC | Consec. |
|-------|-----|---------|
| B     | CC  | A       |

## Eficiencia energética:

| CÓDIGO: | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|---------|--------------------------|--------------|----------------------|
| RE 1351 | 750-900                  | 12           | 75                   |

## Corriente de entrada:

| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| 12           | 0.12 A - 0.05A       |

## Fotometrías:

**Dimensiones del producto:**

Descargables: [Ir a sección descargables](#)