



Skylight II

Iluminación lineal de alto desempeño

Skylight 2 es una luminaria lineal de alto desempeño diseñada para proyectos comerciales de alta especificación que requieren máxima eficiencia energética, control fotométrico preciso y flexibilidad en la configuración de iluminación.

Su integración a sistemas de riel de 6 hilos y 3 fases la convierte en una solución ideal para supermercados, tiendas departamentales, retail especializado, showrooms, centros comerciales y espacios corporativos donde la iluminación debe adaptarse a cambios constantes de distribución y exhibición.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	c
Flujo luminoso nominal (lm)	c
Eficiencia nominal (lm/W)	c
TCC	c
IRC	c
Ángulo de apertura	c
UGR	c
Potencia	c
Tensión	c
Frecuencia de operación	c
Factor de potencia	c
Distorsión de armónicos (THD)	c
Temperatura de operación	c
Driver	c
Protocolo de control	c
Vida promedio / Tipo de vida	c
Material del cuerpo	c
Material de la óptica / difusor	c
Acabado	c
Color	c
IP	c
IK	c
Peso	c
Tipo de instalación	c

Matriz de producto:

Información del pedido:



Aplicación	Consec.
IN	CCCC

Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
IN cccc	ccc	ccc	ccc

Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
ccc	ccc

Fotometrías:

Dimensiones del producto:

Descargables: [Ir a sección descargables](#)