



Uplight bronce OU3022C00K

Alta resistencia a la corrosión

La familia bronce cuenta con características diferenciadas gracias a su material de fabricación en latón con acabado bronce, esto hace que todos los luminarios tengan alta resistencia a la corrosión incluso en condiciones de alta salinidad, resistente a altas temperaturas o periodos de exposición a cielo abierto, dichas propiedades favorecen una garantía extendida hasta los 10 años, la variedad de productos se da para luminarios de piso, muro y suspendidos.

Certificaciones:



Garantía:

10 Años

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
OU 3022 C 00 K

| Aplicación | Consec. | Color | TCC | Tensión |
|------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| OU | 3022 | C- Bronce | 00- No aplica | K- Sin equipo |

| Lámpara | Base | Tipo | Instalación |
|---------|--------|---------|-------------------|
| MR16 | Gx 5.3 | Uplight | Empotrado en piso |

Eficiencia energética:

| CÓDIGO: | Flujo luminoso real (lm) | Potencia (W) | Eficacia real (lm/W) |
|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| OU 3022 C 00 K | NA | NA | NA |

Corriente de entrada:


| Potencia (W) | Corriente de entrada |
|--------------|----------------------|
| NA | NA |

Datos técnicos generales:

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Fuente de Luz | Lámpara MR16 (No incluida) |
| Base de lámpara | Gx 5.3 |
| Frecuencia de operación | 50 Hz/ 60 Hz |
| Temperatura de operación | -20° a 40°C |
| Protocolo de control | ON/OFF |
| Material del cuerpo | Aluminio / Laton |
| Acabado | Anodizado |
| Color | Bronce Antiguo |
| IP | 65 |
| IK | 5 |
| Peso | 0.44 Kg |
| Tipo de instalación | Empotrado |
| Tipo de producto | Uplight |

Fotometrías:

Dimensiones del producto:



OU3022C00K

Imagen del producto:

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)