



Paneled Highbay

Alta potencia de 100 y 150W, teniendo un alto nivel de confort visual (UGR<19) y con una protección contra impactos IK06

Solución de paneles de LED únicos en su tipo, ya que mantienen características comunes en un panel convencional de diseño ultradelgado, pero con atributos diferenciados mediante la disponibilidad de altas potencias (100 y 150W) manteniendo un alto nivel de confort visual con bajo deslumbramiento (UGR<19) y cuya pantalla cuenta con resistencia a ciertos tipos de impacto (IK06); dadas sus características Paneled Highbay es ideal para aplicaciones de doble altura, espacios deportivos cerrados, auditorios, etc.)

Certificaciones:



Garantía:


5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	12,500 - 15,000
Eficiencia nominal (lm/W)	>125
TCC	4000K
IRC	>80
Ángulo de apertura	120°
UGR	<19
Potencia	100W / 150W
Tensión	127-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<15%
Temperatura de operación	-10° a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70 / 50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco
IP	40
IK	IK06
Peso	11.75 Kg
Tipo de instalación	Empotrar
Tipo de producto	Panel

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
IN 1123 B BN A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión	Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Control	Dimensiones
IN	1123 1124	B- Blanco	BN- 4000K	A- 100-277V~	100W 150W	12,500 15,000	80	0-10V	604*604*44.3mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
IN 1123 B BN A	12,500	102.50	125.24
IN 1124 B BN A	15,763.5	154.40	125.72


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
102.50	0.785 A
154.40	1.14 A

Fotometrías:




Paneled Highbay
100W




Paneled Highbay
150W

Dimensiones del producto:



Paneled Highbay
100/150W

Detalles del producto:



**Pantalla de PMMA anti
deslumbramiento tipo
panal de abeja
logrando un UGR < 19**

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)